○国土交通省告示第千百七十九号

道路運送車両の保安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号）及び関係法令の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示を次のように定める。

令和八年九月三十日

国土交通大臣　井林　辰憲

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正）

第一条　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成十四年国土交通省告示第六百十九号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後	
（定義等） **第２条**　（略） ２　この告示において、次の表の左欄に掲げる略語は、それぞれ同表の右欄に掲げる意味を表すものとする。	
略語	意味
協定規則第10号	協定規則第10号第７改訂版補足第２改訂版
（略）	（略）

改正前	
（定義等） **第２条**　（略） ２　この告示において、次の表の左欄に掲げる略語は、それぞれ同表の右欄に掲げる意味を表すものとする。	
略語	意味
協定規則第10号	協定規則第10号第７改訂版補足改訂版
（略）	（略）

協定規則第13号	協定規則第13号第15改訂版補足第２改訂版
協定規則第13H号	協定規則第13H号第２改訂版補足改訂版
（略）	（略）
協定規則第39号	協定規則第39号第２改訂版補足改訂版
協定規則第41号	協定規則第41号第６改訂版補足改訂版
（略）	（略）
協定規則第48号	協定規則第48号第９改訂版補足第３改訂版
（略）	（略）
協定規則第79号	協定規則第79号第４改訂版補足第10改訂版
（略）	（略）
協定規則第130号	協定規則第130号改訂版補足改訂版
（略）	（略）
協定規則第140号	協定規則第140号補足第７改訂版
（略）	（略）
協定規則第148号	協定規則第148号改訂版補足第６改訂版
協定規則第149号	協定規則第149号改訂版補足第７改訂版
（略）	（略）
協定規則第154号	協定規則第154号第４改訂版
（略）	（略）
協定規則第168号	協定規則第168号改訂版
（略）	（略）
協定規則第177号	協定規則第177号改訂版
協定規則第178号	協定規則第178号初版
協定規則第182号	協定規則第182号初版
協定規則第183号	協定規則第183号初版

（原動機及び動力伝達装置）

第10条　原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第８条第１項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一・二　（略）

協定規則第13号	協定規則第13号第15改訂版補足改訂版
協定規則第13H号	協定規則第13H号第２改訂版
（略）	（略）
協定規則第39号	協定規則第39号第２改訂版
協定規則第41号	協定規則第41号第６改訂版
（略）	（略）
協定規則第48号	協定規則第48号第９改訂版補足第２改訂版
（略）	（略）
協定規則第79号	協定規則第79号第４改訂版補足第９改訂版
（略）	（略）
協定規則第130号	協定規則第130号改訂版
（略）	（略）
協定規則第140号	協定規則第140号補足第６改訂版
（略）	（略）
協定規則第148号	協定規則第148号改訂版補足第５改訂版
協定規則第149号	協定規則第149号改訂版補足第６改訂版
（略）	（略）
協定規則第154号	協定規則第154号第３改訂版補足第２改訂版
（略）	（略）
協定規則第168号	協定規則第168号補足改訂版
（略）	（略）
協定規則第177号	協定規則第177号初版
協定規則第178号	協定規則第178号初版

（原動機及び動力伝達装置）

第10条　原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第８条第１項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一・二　（略）

三　自動車（軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）に限る。）、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」に適合する装置を備えたものであること。

２～４　（略）

５　自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下この項において同じ。）の原動機の出力は、協定規則第85号の規則5. に定める方法により測定するものとする。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は貨物の運送の用に供する車両総重量が５ｔ以下の自動車であって、複数の原動機を有する自動車の原動機の出力は、協定規則第177号の規則7. 及び8. に定める方法により測定してもよい。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、この限りでない。

６・７　（略）

（自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置）

第41条　（略）

２　前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し、保安基準第31条第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。ただし、二輪自動車については、第２号及び第３号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第２号から第５号までの規定は適用しない。

一　原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。

イ・ロ　（略）

ハ　前項第３号、第４号、第７号、第８号、第11号及び第12号に掲げる自動車（還元剤等の補給を必要とする触媒等を備えるものに限る。）であって、協定規則第154号の付録６に定める基準（４フェーズＷＬＴＣによる評価及びレベル１Ａに係る規定を除く。）に適合しないもの

二～五　（略）

３～６　（略）

（前照灯等）

第42条　（略）

２～９　（略）

10　保安基準第32条第10項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。

三　自動車（軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）に限る。）、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」に適合する装置を備えたものであること。なお、外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第154号の附則５の要件又はこれと同等の欧州連合規則（以下この号において「協定規則等」という。）に適合することが明らかである自動車にあっては、協定規則等と同等の別添125の要件に適合するものとみなす。

２～４　（略）

５　自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下この項において同じ。）の原動機の出力は、協定規則第85号の規則5. に定める方法により測定するものとする。この場合において、車両総重量が3.5ｔ以下のものであって複数の原動機を有する自動車にあっては、協定規則第177号の規則7. 及び8. に定める方法により、その出力を測定してもよい。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、この限りでない。

６・７　（略）

（自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置）

第41条　（略）

２　前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し保安基準第31条第３項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪自動車については、第２号及び第３号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第２号から第５号までの規定は適用しない。

一　原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。

イ・ロ　（略）

ハ　前項第３号、第４号、第７号、第８号、第11号及び第12号に掲げる自動車（還元剤等の補給を必要とする触媒等を備えるものに限る。）であって、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版又は協定規則第154号の付録６に定める基準に適合しないもの

二～五　（略）

３～６　（略）

（前照灯等）

第42条　（略）

２～９　（略）

10　前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第32条第10項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5. 及び6. に定める基準とする。

11　保安基準第32条第11項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5. 及び6. に定める基準とする。	（新設）
12　保安基準第32条第12項の告示で定める配光可変型前照灯は、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規則4. 16. 及び5. 3. に定める基準に適合する配光形態のうち配光制御信号（当該配光可変型前照灯の照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を制御するために入力される信号をいう。以下同じ。）が出力状態にない状態（以下「基本すれ違い状態」という。）であり、かつ、協定規則第149号の規則5. 3. 5. 1. に規定される範囲にカットオフ（すれ違い状態の照射方法を調整する際に用いる光の明部と暗部を分ける線のことをいう。以下同じ。）を有する場合において、灯火ユニット（配光可変型前照灯から灯光を発することを目的とする部品のことをいう。以下同じ。）の光源の目標光束（光源から出る光の設計上の総量のことをいう。以下同じ。）の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものをいう。	11　保安基準第32条第11項の告示で定める配光可変型前照灯は、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規則4. 16. 及び5. 3. に定める基準に適合する配光形態のうち配光制御信号（当該配光可変型前照灯の照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を制御するために入力される信号をいう。以下同じ。）が出力状態にない状態（以下「基本すれ違い状態」という。）であり、かつ、協定規則第149号の規則5. 3. 5. 1. に規定される範囲にカットオフ（すれ違い状態の照射方法を調整する際に用いる光の明部と暗部を分ける線のことをいう。以下同じ。）を有する場合において、灯火ユニット（配光可変型前照灯から灯光を発することを目的とする部品のことをいう。以下同じ。）の光源の目標光束（光源から出る光の設計上の総量のことをいう。以下同じ。）の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものをいう。
13　前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し、保安基準第32条第13項の告示で定める基準は、別添55「前照灯洗浄器の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合であり、かつ、別添55「前照灯洗浄器の技術基準」の3. 2. 1. は、別添55「前照灯洗浄器の技術基準」の3. 2. 1. に関する前照灯及び前照灯洗浄器の部品が、当該前照灯の一体型部品として型式の指定を受けている場合には適用しないものとする。	12　前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し保安基準第32条第12項の告示で定める基準は、別添55「前照灯洗浄器の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合であり、かつ、別添55「前照灯洗浄器の技術基準」の3. 2. 1. は、別添55「前照灯洗浄器の技術基準」の3. 2. 1. に関する前照灯及び前照灯洗浄器の部品が、当該前照灯の一体型部品として型式の指定を受けている場合には適用しないものとする。
14　前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第14項の告示で定める基準は、別添56「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準」に定める基準とする。	13　前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第13項の告示で定める基準は、別添56「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準」に定める基準とする。
（その他の灯火等の制限）	（その他の灯火等の制限）
第62条　（略）	**第62条**　（略）
２～５　（略）	２～５　（略）
６　自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火（色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。）を備えてはならない。	６　自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火（色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。）を備えてはならない。
一～三　（略）	一～三　（略）
四　車両後退表示投影装置	（新設）
五～二十三　（略）	四～二十二　（略）
７～15　（略）	７～15　（略）
（眠気警報装置）	
第67条の７　眠気警報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の11の告示で定める基準は、別添134「眠気警報装置の技術基準」に定める基準又は協定規則第182号の規則5. に定める基準とする。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第182号の規則5. に定める基準とする。	（新設）
（脇見警報装置）	
第67条の８　脇見警報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の12の告示で定める基準は、別添135「脇見警報装置の技術基準」に定める基準又は協定規則第183号の規則5. に定める基準とする。ただし、法第75条の３第１項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第183号の規則5. に定める基準とする。	（新設）

（原動機及び動力伝達装置）

第88条　原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第８条第１項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　（略）

二　自動車（軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）に限る。）、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」3. の規定に適合する装置を備えたものであること。この場合において、別添125の3. の規定に掲げる記録項目が読み出せないものは、この基準に適合しないものとする。

２～６　（略）

（自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置）

第119条　（略）

２　前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し、保安基準第31条第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しない自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置（二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものを除く。）は、これらの基準に適合しないものとし、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量が3.5ｔを超えるもの以外の自動車（二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。）については第５号の規定は適用せず、二輪自動車については、第２号及び第３号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第２号から第５号までの規定は適用しない。

一　原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、次に掲げるもののいずれかに該当するもの（公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、自動車の種別に応じて適用される前項の基準に適合することが明らかである自動車にあっては、ハ及びニに掲げるもの）は、この基準に適合しないものとする。

イ～ニ　（略）

ホ　前項第２号、第４号及び第６号に掲げる自動車（還元剤等の補給を必要とする触媒等を備えるものに限る。）であって、協定規則第154号の付録６に定める基準（４フェーズＷＬＴＣによる評価及びレベル１Ａに係る規定を除く。）に適合しないもの

二～五　（略）

３～６　（略）

（前照灯等）

第120条　（略）

２～12　（略）

13　保安基準第32条第11項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～三　（略）

14　（略）

（原動機及び動力伝達装置）

第88条　原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第８条第１項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　（略）

二　自動車（軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）に限る。）、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」3. の規定に適合する装置を備えたものであること。この場合において、車載式燃料・電力消費等測定装置の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、この基準に適合するものとする。

２～６　（略）

（自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置）

第119条　（略）

２　前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し保安基準第31条第３項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しない自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置（二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものを除く。）は、これらの基準に適合しないものとし、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量が3.5ｔを超えるもの以外の自動車（二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。）については第５号の規定は適用せず、二輪自動車については、第２号及び第３号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第２号から第５号までの規定は適用しない。

一　原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、次に掲げるもののいずれかに該当するもの（公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、自動車の種別に応じて適用される前項の基準に適合することが明らかである自動車にあっては、ハ及びニに掲げるもの）は、この基準に適合しないものとする。

イ～ニ　（略）

ホ　前項第２号、第４号及び第６号に掲げる自動車（還元剤等の補給を必要とする触媒等を備えるものに限る。）であって、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版又は協定規則第154号の付録６に定める基準に適合しないもの

二～五　（略）

３～６　（略）

（前照灯等）

第120条　（略）

２～12　（略）

13　前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第32条第10項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一～三　（略）

14　（略）

15　保安基準第32条第12項の告示で定める配光可変型前照灯（指定自動車等又は法第75条の２第１項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている配光可変型前照灯若しくは法第75条の３第１項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものに限る。）は、灯光の色、明るさ等が基本すれ違い状態であり、かつ、灯火ユニットの照明部の中心を含み、かつ、水平面から下方0.8°の平面並びに車両中心線と平行な鉛直面より右側６°の鉛直面及び左側４°の鉛直面に囲まれた範囲内にカットオフを有する場合にあっては、灯火ユニットの光源の目標光束の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものとする。

16　前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し、保安基準第32条第13項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～四　（略）

17　（略）

18　前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第14項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一・二　（略）

19・20　（略）

（低速走行時照射灯）

第122条の２　（略）

２・３　（略）

４　低速走行時照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の３第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法（第２章第２節及び同章第３節関係）」によるものとする。

一～七　（略）

八　低速走行時照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、低速走行時照射灯の見かけの表面が地上１mの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。

九・十　（略）

５　（略）

（車両後退表示投影装置）

第136条の２　車両後退表示投影装置の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条の２第２項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　車両後退表示投影装置の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、第４号に定める範囲における光度が8,000cd以下のもの又は協定規則第48号の規則5.及び6.の規定に適合するものは、この基準に適合するものとする。

二・三　（略）

四　車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、自動車の最後端に接する車両中心面と直交する鉛直面、自動車の最後端から3,000㎜後方にある車両中心面と直交する鉛直面及び車両中心面から1,875㎜の距離にある車両中心面に平行な２つの鉛直面により囲まれる車両中心面に対して対称な長方形の範囲内にあること。

五　（略）

15　保安基準第32条第11項の告示で定める配光可変型前照灯（指定自動車等又は法第75条の２第１項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている配光可変型前照灯若しくは法第75条の３第１項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものに限る。）は、灯光の色、明るさ等が基本すれ違い状態であり、かつ、灯火ユニットの照明部の中心を含み、かつ、水平面から下方0.8°の平面並びに車両中心線と平行な鉛直面より右側６°の鉛直面及び左側４°の鉛直面に囲まれた範囲内にカットオフを有する場合にあっては、灯火ユニットの光源の目標光束の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものとする。

16　前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し保安基準第32条第12項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一～四　（略）

17　（略）

18　前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第13項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一・二　（略）

19・20　（略）

（低速走行時照射灯）

第122条の２　（略）

２・３　（略）

４　低速走行時照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の３第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法（第２章第２節及び同章第３節関係）」によるものとする。

一～七　（略）

八　低速走行時照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、低速走行時照射灯の見かけの表面が地上面からの高さ１mの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。

九・十　（略）

５　（略）

（車両後退表示投影装置）

第136条の２　車両後退表示投影装置の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条の２第２項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　車両後退表示投影装置の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、第４号に定める範囲における光度が8,000cd以下のもの又は協定規則第48号の規則5.36.5.の規定に適合するものは、この基準に適合するものとする。

二・三　（略）

四　車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、自動車の最後端に接する車両中心面と直行する鉛直面、自動車の最後端から3,000㎜後方にある車両中心面と直行する鉛直面及び車両中心面から1,875㎜の距離にある車両中心面に平行な２つの鉛直面により囲まれる車両中心面に対して対称な長方形の範囲内にあること。

五　（略）

２　（略）

３　車両後退表示投影装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条の２第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～三　（略）

四　車両後退表示投影装置の直射光又は反射光は、当該車両後退表示投影装置を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、車両後退表示投影装置の見かけの表面が地上１ｍの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。

五　（略）

４　（略）

（その他の灯火等の制限）

第140条　（略）

２～５　（略）

６　自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火（色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。）を備えてはならない。

一～三　（略）

四　車両後退表示投影装置

五～二十四　（略）

７～15　（略）

（眠気警報装置）

第145条の７　眠気警報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の11の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　運転者の状態若しくは運転行動又は車両挙動に基づき、眠気を検知及び報知するものであること。

二　走行時において確実に機能するものであること。この場合において、眠気警報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。

三　眠気警報装置の作動を停止させることができる機能を有さないものであること。

四　警報の停止機能を有するものにあっては、原動機の始動時（アイドリングストップ対応自動車等における原動機自動停止に続き、原動機が始動したときを除く。次条、第223条の７及び第223条の８において同じ。）に警報の停止状態が解除されるものであること。この場合において、次に掲げる条件のいずれかに該当することにより警報の停止状態が解除されるものは、この基準に適合するものとする。

イ　運転者席の扉の開放

ロ　最大15分間の原動機の停止状態（アイドリングストップ対応自動車等における原動機の自動停止状態を除く。第223条の７において同じ。）

五　正常に作動しないおそれがある状態となっている場合、その旨を運転者等に視覚的に警報するものであること。

２　指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた眠気警報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

２　（略）

３　車両後退表示投影装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条の２第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～三　（略）

四　車両後退表示投影装置の直射光又は反射光は、当該車両後退表示投影装置を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、車両後退表示投影装置の見かけの表面が地上面からの高さ１ｍの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。

五　（略）

４　（略）

（その他の灯火等の制限）

第140条　（略）

２～５　（略）

６　自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火（色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。）を備えてはならない。

一～三　（略）

（新設）

四～二十三　（略）

７～15　（略）

（新設）

（脇見警報装置）

第145条の８　脇見警報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の12の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　運転者の状態に基づいて脇見を検知及び報知するものであること。

二　走行時において確実に機能するものであること。この場合において、脇見警報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。

三　停止機能を有するものにあっては、原動機の始動時に停止状態が解除されるものであること。

四　正常に作動しないおそれがある状態となっている場合、その旨を運転者等に視覚的に警報するものであること。

２　指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた脇見警報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

（原動機及び動力伝達装置）

第166条　原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第８条第１項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　（略）

二　自動車（軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）に限る。）、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」3. の規定に適合する装置を備えたものであること。この場合において、別添125の3. の規定に掲げる記録項目が読み出せないものは、この基準に適合しないものとする。

２～５　（略）

（前照灯等）

第198条　（略）

２～８　（略）

９　配光可変型前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第８項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～五　（略）

10　（略）

11　配光可変型前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第９項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～二十　（略）

12　（略）

13　保安基準第32条第11項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～三　（略）

14　（略）

15　保安基準第32条第12項の告示で定める配光可変型前照灯は、灯光の色、明るさ等が基本すれ違い状態であり、かつ、灯火ユニットの照明部の中心を含み、かつ、水平面から下方0.8°の平面並びに車両中心線と平行な鉛直面より右側６°の鉛直面及び左側４°の鉛直面に囲まれた

（新設）

（原動機及び動力伝達装置）

第166条　原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第８条第１項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　（略）

二　自動車（軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）に限る。）、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」3. の規定に適合する装置を備えたものであること。この場合において、車載式燃料・電力消費等測定装置の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、この基準に適合するものとする。

２～５　（略）

（前照灯等）

第198条　（略）

２～８　（略）

９　配光可変型前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第８項の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一～五　（略）

10　（略）

11　配光可変型前照灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第９項の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一～二十　（略）

12　（略）

13　前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第32条第10項の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一～三　（略）

14　（略）

15　保安基準第32条第11項の告示で定める配光可変型前照灯は、灯光の色、明るさ等が基本すれ違い状態であり、かつ、灯火ユニットの照明部の中心を含み、かつ、水平面から下方0.8°の平面並びに車両中心線と平行な鉛直面より右側６°の鉛直面及び左側４°の鉛直面に囲まれた

範囲にカットオフを有する場合において、灯火ユニットの光源の目標光束の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものであって、かつ、次に掲げるものをいう。

一～三　（略）

16　前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し、保安基準第32条第13項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～四　（略）

17　（略）

18　前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第14項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一・二　（略）

19・20　（略）

（低速走行時照射灯）

第200条の２　（略）

２・３　（略）

４　低速走行時照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の３第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法（第２章第２節及び同章第３節関係）」によるものとする。

一～七　（略）

八　低速走行時照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、低速走行時照射灯の見かけの表面が地上１ｍの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。

九・十　（略）

５　（略）

（車両後退表示投影装置）

第214条の２　車両後退表示投影装置の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条の２第２項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　車両後退表示投影装置の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、第４号に定める範囲における光度が8,000cd以下のもの又は協定規則第48号の規則5.及び6.の規定に適合するものは、この基準に適合するものとする。

二・三　（略）

四　車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、自動車の最後端に接する車両中心面と直交する鉛直面、自動車の最後端から3,000㎜後方にある車両中心面と直交する鉛直面及び車両中心面から1,875㎜の距離にある車両中心面に平行な２つの鉛直面により囲まれる車両中心面に対して対称な長方形の範囲内にあること。

五　（略）

２　（略）

３　車両後退表示投影装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条の２第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～三　（略）

範囲にカットオフを有する場合において、灯火ユニットの光源の目標光束の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものであって、かつ、次に掲げるものをいう。

一～三　（略）

16　前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し保安基準第32条第12項の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一～四　（略）

17　（略）

18　前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第13項の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一・二　（略）

19・20　（略）

（低速走行時照射灯）

第200条の２　（略）

２・３　（略）

４　低速走行時照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の３第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法（第２章第２節及び同章第３節関係）」によるものとする。

一～七　（略）

八　低速走行時照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、低速走行時照射灯の見かけの表面が地上面からの高さ１ｍの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。

九・十　（略）

５　（略）

（車両後退表示投影装置）

第214条の２　車両後退表示投影装置の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条の２第２項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　車両後退表示投影装置の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、第４号に定める範囲における光度が8,000cd以下のもの又は協定規則第48号の規則5.36.5.の規定に適合するものは、この基準に適合するものとする。

二・三　（略）

四　車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、自動車の最後端に接する車両中心面と直行する鉛直面、自動車の最後端から3,000㎜後方にある車両中心面と直行する鉛直面及び車両中心面から1,875㎜の距離にある車両中心面に平行な２つの鉛直面により囲まれる車両中心面に対して対称な長方形の範囲内にあること。

五　（略）

２　（略）

３　車両後退表示投影装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条の２第３項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一～三　（略）

四　車両後退表示投影装置の直射光又は反射光は、当該車両後退表示投影装置を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、車両後退表示投影装置の見かけの表面が地上１ｍの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。

五　（略）

４　（略）

（その他の灯火等の制限）

第218条　（略）

２～５　（略）

６　自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火（色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。）を備えてはならない。

一～三　（略）

四　車両後退表示投影装置

五～二十四　（略）

７～15　（略）

（眠気警報装置）

第223条の７　眠気警報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の11の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　走行時において確実に機能するものであること。この場合において、眠気警報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。

二　眠気警報装置の作動を停止させることができる機能を有さないものであること。

三　警報の停止機能を有するものにあっては、原動機の始動時に警報の停止状態が解除されるものであること。この場合において、次に掲げる条件のいずれかに該当することにより警報の停止状態が解除されるものは、この基準に適合するものとする。

イ　運転者席の扉の開放

ロ　最大15分間の原動機の停止状態

四　正常に作動しないおそれがある状態となっている場合、その旨を運転者等に視覚的に警報するものであること。

２　指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた眠気警報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

（脇見警報装置）

第223条の８　脇見警報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の12の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一　走行時において確実に機能するものであること。この場合において、脇見警報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。

二　停止機能を有するものにあっては、原動機の始動時に停止状態が解除されるものであること。

三　正常に作動しないおそれがある状態となっている場合、その旨を運転者等に視覚的に警報するものであること。

２　指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた脇見警報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

四　車両後退表示投影装置の直射光又は反射光は、当該車両後退表示投影装置を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、車両後退表示投影装置の見かけの表面が地上面からの高さ１ｍの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。

五　（略）

４　（略）

（その他の灯火等の制限）

第218条　（略）

２～５　（略）

６　自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火（色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。）を備えてはならない。

一～三　（略）

（新設）

四～二十三　（略）

７～15　（略）

（新設）

（新設）

（電気装置）

第253条の３　（略）

２　保安基準第65条の４第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　一般原動機付自転車に備える電気装置（第３号に掲げる一般原動機付自転車に備えるものを除く。）にあっては、協定規則第136号の規則5.及び6.に定める基準とする。

二　前号の規定（協定規則第136号の規則6.に限る。）にかかわらず、一般小型原動機付自転車に備える電気装置にあっては、次に掲げるいずれかの基準に適合すればよい。

イ　国際連合危険物輸送勧告（ＵＮ38.3）

ロ　ヨーロッパ連合における統一規格（ＥＮ15194）

ハ　電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経済産業省令第34号）（ＰＳＥマークが表示されているもの）

三　原動機用蓄電池として鉛蓄電池を備える一般原動機付自転車にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

イ　電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。

ロ　電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によって乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、計器板裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。

ハ　蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられていること。この場合において、車室内の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれている（蓄電池端子の部分（蓄電池箱の上側）が適当な絶縁物で完全におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよい。）ものとする。

（削る）

（電気装置）

第269条の３　（略）

２　（略）

３　保安基準第65条の４第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　一般原動機付自転車に備える電気装置（第３号に掲げる一般原動機付自転車に備えるものを除く。）にあっては、協定規則第136号の規則5.（5.2.1.、5.2.5.及び5.3.を除く。）及び6.に定める基準とする。ただし、一般原動機付自転車の振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられている原動機用蓄電池は、協定規則第136号の規則6.2.から6.4.まで及び6.12.に定める基準に適合するものとみなす。

（電気装置）

第253条の３　（略）

２　保安基準第65条の４第２項の告示で定める基準は、協定規則第136号の規則5.及び6.に定める基準とする。

（新設）

（新設）

（新設）

３　前項の規定（協定規則第136号の規則6.に限る。）にかかわらず、一般小型原動機付自転車に備える電気装置にあっては、次に掲げるいずれかの基準に適合すればよい。

一　国際連合危険物輸送勧告（ＵＮ38.3）

二　ヨーロッパ連合における統一規格（ＥＮ15194）

三　電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経済産業省令第34号）（ＰＳＥマークが表示されているもの）

（電気装置）

第269条の３　（略）

２　（略）

３　保安基準第65条の４第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　一般原動機付自転車に備える電気装置にあっては、協定規則第136号の規則5.（5.2.1.、5.2.5.及び5.3.を除く。）及び6.に定める基準とする。ただし、一般原動機付自転車の振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられている原動機用蓄電池は、協定規則第136号の規則6.2.から6.4.まで及び6.12.に定める基準に適合するものとみなす。

二　（略）

三　原動機用蓄電池として鉛蓄電池を備える一般原動機付自転車に備える電気装置にあっては、次に掲げる基準とする。

イ　電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。

ロ　電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によって乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、計器板裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。

ハ　蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられていること。この場合において、車室内の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれている（蓄電池端子の部分（蓄電池箱の上側）が適当な絶縁物で完全におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよい。）ものとする。

４　施行規則第62条の３第１項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項第１号及び第３号の基準に適合するものとする。

（電気装置）

第285条の３　（略）

２　保安基準第65条の４第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　一般原動機付自転車に備える電気装置（次号に掲げる一般原動機付自転車に備えるものを除く。）にあっては、次に掲げる基準とする。

イ　高電圧回路に使用する動力系の活電部の配線（エンクロージャ内に設置されている高電圧回路に使用する配線を除く。）は、橙色の被覆を施すことにより、他の電気配線と識別できるものであること。

ロ　導電性のバリヤ、エンクロージャ等の露出導電部への人体の接触による感電を防止するため、導電性のバリヤ、エンクロージャ等の露出導電部を直流電気的に電気的シャシに接続する電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト締め等の締結状態は、その機能を損なうような緩み又は損傷がないものであること。

ハ　原動機用蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられていること。

ニ　原動機用蓄電池は、一般原動機付自転車の動揺により電解液が漏れない構造であること。

二　原動機用蓄電池として鉛蓄電池を備える一般原動機付自転車に備える電気装置にあっては、次に掲げる基準とする。

イ　電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。

ロ　電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によって乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、計器板裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。

二　（略）

（新設）

４　施行規則第62条の３第１項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項第１号の基準に適合するものとする。

（電気装置）

第285条の３　（略）

２　保安基準第65条の４第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　高電圧回路に使用する動力系の活電部の配線（エンクロージャ内に設置されている高電圧回路に使用する配線を除く。）は、橙色の被覆を施すことにより、他の電気配線と識別できるものであること。

二　導電性のバリヤ、エンクロージャ等の露出導電部への人体の接触による感電を防止するため、導電性のバリヤ、エンクロージャ等の露出導電部を直流電気的に電気的シャシに接続する電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト締め等の締結状態は、その機能を損なうような緩み又は損傷がないものであること。

三　原動機用蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられていること。

四　原動機用蓄電池は、一般原動機付自転車の動揺により電解液が漏れない構造であること。

ハ　蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられていること。この場合において、車室内の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれている（蓄電池端子の部分（蓄電池箱の上側）が適当な絶縁物で完全におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよい。）ものとする。	
３　（略）	３　（略）
（電気装置）	（電気装置）
第298条　（略）	**第298条**　（略）
２　特定小型原動機付自転車の電気装置の性能及び構造に関し、保安基準第66条の15第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。	２　特定小型原動機付自転車の電気装置の性能及び構造に関し、保安基準第66条の15第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一　特定小型原動機付自転車に備える電気装置（第４号に掲げる特定小型原動機付自転車に備えるものを除く。）にあっては、協定規則第136号の規則6.に定める基準とする。この場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合するものは、この基準に適合するものとみなす。	一　特定小型原動機付自転車に備える原動機用蓄電池にあっては、協定規則第136号の規則6.に定める基準とする。この場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合するものは、この基準に適合するものとみなす。
イ～ハ　（略）	イ～ハ　（略）
二・三　（略）	二・三　（略）
四　原動機用蓄電池として鉛蓄電池を備える特定小型原動機付自転車に備える電気装置にあっては、次に掲げる基準とする。	（新設）
イ　電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。	
ロ　電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によって乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。	
ハ　蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられていること。この場合において、車室内の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれている（蓄電池端子の部分（蓄電池箱の上側）が適当な絶縁物で完全におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよい。）ものとする。	
（電気装置）	（電気装置）
第311条　（略）	**第311条**　（略）
２　（略）	２　（略）
３　特定小型原動機付自転車の電気装置の性能及び構造に関し、保安基準第66条の15第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。	３　特定小型原動機付自転車の電気装置の性能及び構造に関し、保安基準第66条の15第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一　特定小型原動機付自転車に備える電気装置（第４号に掲げる特定小型原動機付自転車に備えるものを除く。）にあっては、協定規則第136号の規則6.に定める基準とする。この場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合するものは、この基準に適合するものとみなす。	一　特定小型原動機付自転車に備える原動機用蓄電池にあっては、協定規則第136号の規則6.に定める基準とする。この場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合するものは、この基準に適合するものとみなす。
イ～ハ　（略）	イ～ハ　（略）
二・三　（略）	二・三　（略）
四　原動機用蓄電池として鉛蓄電池を備える特定小型原動機付自転車に備える電気装置にあっては、次に掲げる基準とする。	（新設）
イ　車室内の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。	

ロ　車室内の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によって乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。

ハ　蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられていること。この場合において、車室内の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれている（蓄電池端子の部分（蓄電池箱の上側）が適当な絶縁物で完全におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよい。）ものとする。

（電気装置）

第324条　（略）

２　特定小型原動機付自転車の電気装置の性能及び構造に関し、保安基準第66条の15第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　特定小型原動機付自転車に備える電気装置（第４号に掲げる特定小型原動機付自転車に備えるものを除く。）にあっては、協定規則第136号の規則6. に定める基準とする。この場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合するものは、この基準に適合するものとみなす。

イ～ハ　（略）

二・三　（略）

四　原動機用蓄電池として鉛蓄電池を備える特定小型原動機付自転車に備える電気装置にあっては、次に掲げる基準とする。

イ　電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。

ロ　電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によって乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この場合において、座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。

ハ　蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられていること。この場合において、車室内の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれている（蓄電池端子の部分（蓄電池箱の上側）が適当な絶縁物で完全におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれていないものであってもよい。）ものとする。

別添41　重量車排出ガスの測定方法

Ⅰ　ＪＥ05モード法

1.～11.　（略）

別表１～別表４　（略）

別紙１～別紙５　（略）

別紙６　ＰＭ測定

別紙６－１　ＰＭの測定方法及び測定要領

1.・2.　（略）

（電気装置）

第324条　（略）

２　特定小型原動機付自転車の電気装置の性能及び構造に関し、保安基準第66条の15第２項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一　特定小型原動機付自転車に備える原動機用蓄電池にあっては、協定規則第136号の規則6. に定める基準とする。この場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合するものは、この基準に適合するものとみなす。

イ～ハ　（略）

二・三　（略）

（新設）

別添41　重量車排出ガスの測定方法

Ⅰ　ＪＥ05モード法

1.～11.　（略）

別表１～別表４　（略）

別紙１～別紙５　（略）

別紙６　ＰＭ測定

別紙６－１　ＰＭの測定方法及び測定要領

1.・2.　（略）

3.　ＰＭ質量の算出

3.1.　フィルタ重量の浮力補正

ＰＭ捕集前のフィルタ重量及びＰＭ捕集後のフィルタ重量について、それぞれ次式により浮力補正し、浮力補正後のＰＭ捕集前フィルタ重量をW_{fb}、ＰＭ捕集後のフィルタ重量をW_{fa}とする。

$$W_{corr}=W_{uncorr}\times\left(\frac{1-\frac{\rho_{air}}{\rho_{weight}}}{1-\frac{\rho_{air}}{\rho_{medis}}}\right)$$

W_{corr}　：ＰＭ又はPMb用捕集フィルタ重量（浮力補正後）

W_{uncorr}　：ＰＭ又はPMb用捕集フィルタ重量（浮力補正前）

ρ_{air}　：天秤環境中の空気密度

$$\rho_{air}=\frac{p_{abs}\times M_{mix}}{R\times T_{amb}}$$

p_{abs}　：天秤環境中の絶対圧力　（kPa）

M_{mix}　：天秤環境中の標準湿度状態（温度282.65Ｋの飽和湿度）における空気のモル質量＝28.836　（ｇ／mol）

R　：分子ガス定数＝8.3144

T_{amb}　：天秤環境中の絶対環境温度　（K）

ρ_{weight}　：天秤の校正に用いる校正分銅の密度　（kg／m³）
ステンレス鋼の場合＝8000kg／m³
その他の場合は、天秤製造メーカの仕様に従うこと。

ρ_{media}　：ＰＭサンプル媒体の密度　（kg／m³）
炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタの場合＝2300kg／m³
媒体質量の95％を占めるポリメチルペンテン（ＰＭＰ）のサポート・リングがついたＰＴＦＥ薄膜（フィルム）媒体の場合＝920kg／m³
ＰＴＦＥのサポート・リングがついたＰＴＦＥ薄膜（フィルム）媒体の場合＝2144kg／m³
ポリメチルペンテン（ＰＭＰ）又はＰＴＦＥと同等の不活性材料のサポート・リングがついたＰＴＦＥ薄膜（フィルム）媒体の場合は、製造メーカー指定の密度を使用

3.2.　（略）

別紙６－２・別紙６－３　（略）

別紙６－４　捕集フィルタ

1.　ＰＭ及びPMbを捕集する捕集フィルタは次の要件に適合すること。

⑴　捕集フィルタの材質は、炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタ又はポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）膜フィルタとすること。また、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）膜フィルタにおいては、フィルタとフィルタホルダーのシールのために、フィルタ材料の外周に不活性ポリマーリングを接着することができる。不活性ポリマーリングはポリメチルペンテン（ＰＭＰ）、ＰＴＦＥまたは試験機関との事前の合意があれば同等の不活性材料を使用してもよい。

⑵・⑶　（略）

3.　ＰＭ質量の算出

3.1.　フィルタ重量の浮力補正

ＰＭ捕集前のフィルタ重量及びＰＭ捕集後のフィルタ重量について、それぞれ次式により浮力補正し、浮力補正後のＰＭ捕集前フィルタ重量をW_{fb}、ＰＭ捕集後のフィルタ重量をW_{fa}とする。

$$W_{corr}=W_{uncorr}\times\left(\frac{1-\frac{\rho_{air}}{\rho_{weight}}}{1-\frac{\rho_{air}}{\rho_{medis}}}\right)$$

W_{corr}　：ＰＭ又はPMb用捕集フィルタ重量（浮力補正後）

W_{uncorr}　：ＰＭ又はPMb用捕集フィルタ重量（浮力補正前）

ρ_{air}　：天秤環境中の空気密度

$$\rho_{air}=\frac{p_{abs}\times M_{mix}}{R\times T_{amb}}$$

p_{abs}　：天秤環境中の絶対圧力　（kPa）

M_{mix}　：天秤環境中の標準湿度状態（温度282.65Ｋの飽和湿度）における空気のモル質量＝28.836　（ｇ／mol）

R　：分子ガス定数＝8.3144

T_{amb}　：天秤環境中の絶対環境温度　（K）

ρ_{weight}　：天秤の校正に用いる校正分銅の密度　（kg／m³）
ステンレス鋼の場合＝8000kg／m³
その他の場合は、天秤製造メーカの仕様に従うこと。

ρ_{media}　：ＰＭサンプル媒体の密度　（kg／m³）
炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタの場合＝2300kg／m³
媒体質量の95％を占めるポリメチルペンテン（ＰＭＰ）のサポート・リングがついたＰＴＦＥ薄膜（フィルム）媒体の場合＝920kg／m³
ＰＴＦＥのサポート・リングがついたＰＴＦＥ薄膜（フィルム）媒体の場合＝2144kg／m³

3.2.　（略）

別紙６－２・別紙６－３　（略）

別紙６－４　捕集フィルタ

1.　ＰＭ及びPMbを捕集する捕集フィルタは次の要件に適合すること。

⑴　捕集フィルタの材質は、炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタ又はポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）膜フィルタとすること。

⑵・⑶　（略）

別紙６－５・別紙６－６　（略）
別紙７～別紙８　（略）
Ⅱ　ＷＨＤＣモード法
1.～8.　（略）
9.　測定機器の仕様と検定
9.1.～9.3.　（略）
9.4.　ＰＭの測定及びサンプリングシステム
9.4.1.～9.4.3.　（略）
9.4.4.　ＰＭ捕集フィルタ
　希釈された排気は、試験シーケンス中、9.4.4.1.から9.4.4.3.までの要件に適合するフィルタによってサンプルを採取する。
9.4.4.1.　フィルタの仕様
　全てのフィルタタイプは、0.3μmのＤＯＰ（ジオクチルフタレート）の収集効率が少なくとも99％であること。フィルタの材料は以下のいずれかとする。
(a)　フルオロカーボン（ＰＴＦＥ）コーティングを施したガラス繊維
(b)　フルオロカーボン（ＰＴＦＥ）膜
　また、フィルタとフィルタホルダーのシールのために、フィルタ材料の外周に不活性ポリマーリングを接着することができる。不活性ポリマーリングはポリメチルペンテン（ＰＭＰ）、ＰＴＦＥまたは試験機関との事前の合意があれば同等の不活性材料を使用してもよい。
9.4.4.2.・9.4.4.3.　（略）
9.4.5.・9.4.6.　（略）
9.5.　（略）
10.　粒子数測定試験手順
10.1.・10.2.　（略）
10.3.　粒子数サンプル流量の補正―分流希釈システム
10.3.1.　（略）
10.3.2.　サンプリングの比例制御において使用した分流希釈システムへの瞬時排出ガス流量（q_{mp}）は、以下の(a)又は(b)の方法により補正すること。
(a)　抽出された粒子数サンプル流を廃棄する場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き換えるものとする。

$$q_{mp}=q_{mdew}-q_{mdw}+q_{ex} \quad (93)$$

　q_{mp}　：分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量［kg／ｓ］
　q_{mdew}：希釈排出ガス質量流量［kg／ｓ］
　q_{mdw}　：希釈空気質量流量［kg／ｓ］
　q_{ex}　：粒子数サンプル質量流量［kg／ｓ］
　分流システムコントローラに送るq_{ex}信号は、常にq_{mdew}の0.1％以内の精度とし、かつ、少なくとも１Hzの周波数で送ること。この場合において、信号は５Hz以上のサンプルの１秒平均値を１Hzで送るものでよい。

別紙６－５・別紙６－６　（略）
別紙７～別紙８　（略）
Ⅱ　ＷＨＤＣモード法
1.～8.　（略）
9.　測定機器の仕様と検定
9.1.～9.3.　（略）
9.4.　ＰＭの測定及びサンプリングシステム
9.4.1.～9.4.3.　（略）
9.4.4.　ＰＭ捕集フィルタ
　希釈された排気は、試験シーケンス中、9.4.4.1.から9.4.4.3.までの要件に適合するフィルタによってサンプルを採取する。
9.4.4.1.　フィルタの仕様
　全てのフィルタタイプは、0.3μmのＤＯＰ（ジオクチルフタレート）の収集効率が少なくとも99％であること。フィルタの材料は以下のいずれかとする。
(a)　フルオロカーボン（ＰＴＦＥ）コーティングを施したガラス繊維
(b)　フルオロカーボン（ＰＴＦＥ）膜
9.4.4.2.・9.4.4.3.　（略）
9.4.5.・9.4.6.　（略）
9.5.　（略）
10.　粒子数測定試験手順
10.1.・10.2.　（略）
10.3.　粒子数サンプル流量の補正―分流希釈システム
10.3.1.　（略）
10.3.2.　サンプリングの比例制御において使用した分流希釈システムへの瞬時排出ガス流量（q_{mp}）は、以下の(a)又は(b)の方法により補正すること。
(a)　抽出された粒子数サンプル流を廃棄する場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き換えるものとする。

$$q_{mp}=q_{mdew}-q_{mdw}+q_{ex} \quad (93)$$

　q_{mp}　：分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量［kg／ｓ］
　q_{mdew}：希釈排出ガス質量流量［kg／ｓ］
　q_{mdw}　：希釈空気質量流量［kg／ｓ］
　q_{ex}　：粒子数サンプル質量流量［kg／ｓ］
　分流システムコントローラに送るq_{ex}信号は、常にq_{mdew}の0.1％以内の精度とし、かつ、少なくとも１Hzの周波数で送ること。

(b)　抽出された粒子数サンプル流を、すべて又は部分的に廃棄するが、等価流を流量測定装置の上流で分流希釈システムに戻す場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き換えるものとする。

$$q_{mp}=q_{mdew}-q_{mdw}+q_{ex}-q_{sw} \quad (94)$$

q_{mp}　：分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量［kg／ｓ］

q_{mdew}：希釈排出ガス質量流量［kg／ｓ］

q_{mdw}　：希釈空気質量流量［kg／ｓ］

q_{ex}　：粒子数サンプル質量流量［kg／ｓ］

q_{sw}　：粒子数サンプル質量流量を補正するために分流希釈トンネルに戻した質量流量［kg／ｓ］

分流システムコントローラに送るq_{ex}とq_{sw}の差は、常にq_{mdew}の0.1％以内の精度とする。信号は、少なくとも１Hzの周波数で送ること。この場合において、信号は５Hz以上のサンプルの１秒平均値を１Hzで送るものでよい。

10.3.3.・10.3.4.　（略）

10.4.　（略）

別紙１～別紙10　（略）

Ⅲ～Ⅶ　（略）

別添42　軽・中量車排出ガスの測定方法

Ⅰ　（略）

Ⅱ　ＷＬＴＣモード法

1.　（略）

2.　試験方法等

ＷＬＴＣモード法に関する試験方法等は、協定規則第154号の附則Ｂに定める基準（４フェーズＷＬＴＣによる評価及びレベル１Ａに係る規定を除く。）及び別紙２（ガソリン又はＬＰＧを燃料とする自動車に限る。）に定める試験方法等とする。この場合において、レベル１Ｂに関する規定の適用に関し、必要な事項は次のとおりとする。

2.1.　協定規則第154号中、次に掲げる規定は適用しない。

(1)　附則Ｂ１の8.の規定（ただし、電気自動車の場合に限る。）

(2)　附則Ｂ６の2.6.8.4.及び2.6.8.5.の規定

(3)　附則Ｂ10の規定

2.2.　エンジン出力（P_{rated}）については、協定規則第154号3.7.1.の規定にかかわらず、諸元表に記載されたエンジン出力（ただし、電気自動車にあっては諸元表に記載されたモーター出力の合算値）とすることができる。

2.3.　最高速度（v_{max}）については、協定規則第154号3.7.2.の規定にかかわらず、試験自動車の諸元表記載の最高速度をkm／ｈで表した値とする。

2.4.　ＷＬＴＣについては、協定規則第154号の附則Ｂ１の3.の規定にかかわらず、同附則の2.3.に規定する自動車の低速フェーズは別紙１の表１を、同附則の2.3.1.1.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表２を、高速フェーズは同別紙の表３を、同附則の2.3.1.2.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表４を、高速フェーズは同別紙の表５を、同附則の2.2.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表６を、中速フェーズは同別紙の表７を、高速フェーズは同別紙の表８を、同附則の2.1.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表９を、中速フェーズは同別紙の表10を適用するものとする。

(b)　抽出された粒子数サンプル流を、すべて又は部分的に廃棄するが、等価流を流量測定装置の上流で分流希釈システムに戻す場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き換えるものとする。

$$q_{mp}=q_{mdew}-q_{mdw}+q_{ex}-q_{sw} \quad (94)$$

q_{mp}　：分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量［kg／ｓ］

q_{mdew}：希釈排出ガス質量流量［kg／ｓ］

q_{mdw}　：希釈空気質量流量［kg／ｓ］

q_{ex}　：粒子数サンプル質量流量［kg／ｓ］

q_{sw}　：粒子数サンプル質量流量を補正するために分流希釈トンネルに戻した質量流量［kg／ｓ］

分流システムコントローラに送るq_{ex}とq_{sw}の差は、常にq_{mdew}の0.1％以内の精度とする。信号は、少なくとも１Hzの周波数で送ること。

10.3.3.・10.3.4.　（略）

10.4.　（略）

別紙１～別紙10　（略）

Ⅲ～Ⅶ　（略）

別添42　軽・中量車排出ガスの測定方法

Ⅰ　（略）

Ⅱ　ＷＬＴＣモード法

1.　（略）

2.　試験方法等

ＷＬＴＣモード法に関する試験方法等は、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版又は協定規則第154号の附則Ｂに定める基準及び別紙２（ガソリン又はＬＰＧを燃料とする自動車に限る。）に定める試験方法等とする。この場合において、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版の附則Ｂに定める試験方法の規定の適用に関し必要な事項は次のとおりとする。

2.1.　協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版中、次に掲げる規定は適用しない。

(1)　レベル１Ａに関する規定

(2)　附則Ｂ１の2.3.2.及び8.の規定（ただし、電気自動車の場合に限る。）

(3)　附則Ｂ６の2.6.8.4.及び2.6.8.5.の規定

2.2.　エンジン出力（P_{rated}）については、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版3.7.1.の規定にかかわらず、諸元表に記載されたエンジン出力（ただし、電気自動車にあっては諸元表に記載されたモーター出力の合算値）とする。

2.3.　最高速度（v_{max}）については、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版3.7.2.の規定にかかわらず、試験自動車の諸元表記載の最高速度をkm／ｈで表した値とする。

2.4.　ＷＬＴＣについては、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版の附則Ｂ１の3.の規定にかかわらず、同附則の2.3.に規定する自動車の低速フェーズは別紙１の表１を、同附則の2.3.1.1.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表２を、高速フェーズは同別紙の表３を、同附則の2.3.1.2.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表４を、高速フェーズは同別紙の表５を、同附則の2.2.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表６を、中速フェーズは同別紙の表７を、高速フェーズは同別紙の表８を、同附則の2.1.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表９を、中速フェーズは同別紙の表10を適用するものとする。

2.5.　P_{wot}（n）については、協定規則第154号の附則Ｂ２の2.(h)の規定にかかわらず、n_{idle}からn_{rated}まで又はn_{max}若しくは（n／v）(n_{gvmax}）×v_{max}のいずれか高い値までのエンジン回転速度範囲にわたる全負荷出力曲線とし、(n／v)(n_{gvmax}）については、ギヤn_{gmax}についてエンジン回転速度nを車速vで除して得られる比率（rpm／（㎞／ｈ））(ただし、線形補間によって連続的なデータセットの中間点の計算を実行できるように、全負荷出力曲線は十分な数のデータセット（n, P_{wot}）からなるものとし、また、１番目のデータセットは、n_{idle}又はそれより低い位置とする。)とする。

(削る)

2.6.　協定規則第154号の附則Ｂ６の1.2.3.2.中「AER」とあるのは「R_{CDA}」と、同附則のTable A6／1の表中「AER Paragraph 4.4.1.1. of Annex B8.」とあるのは「R_{CDA} Paragraph 4.4.5. of Annex B8.」と、同附則のTable A6／2のFor OVC-HEVs charge-depleting Type 1 tests.の表中「For Level 1A and 4-phase WLTP test in Level 2 : AER」とあるのは「R_{CDA}」と読み替えるものとする。

3.　一般要件

3.1.　電子装置のセキュリティ

排出ガス発散防止装置を制御する電子装置を備える自動車にあっては、協定規則第154号6.1.7.に定める基準に適合するものであること。

別紙１　（略）

別紙２　アイドリング運転における排出ガスの測定

1.　アイドリング運転における排出ガスの測定

(1)　アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験自動車をシャシダイナモメータ上に配置し、60±２㎞／ｈの定速で十分に暖機した後、速やかに、変速位置をニュートラル又は駐車とし試験自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれるCO、HC及びCO_2の濃度を非分散形赤外線分析計（ＮＤＩＲ）により測定することにより行う。この場合において、濃度測定時のエンジン回転速度、及び必要に応じ、吸気マニホールド内圧力を併せて測定する。ただし、排出ガスの採取は、ＣＶＳ装置によらず、排気管から直接に行うものとする。なお、非分散形赤外線分析計（ＮＤＩＲ）の校正に用いる校正ガスについては協定規則第154号の附則Ｂ５の6.に規定する校正ガス又は次に掲げるものを使用するものとする。

(a)・(b)　（略）

(2)　（略）

別添49　燃料蒸発ガスの測定方法

1.　（略）

2.　試験方法等

燃料蒸発ガスの排出量の測定に関する試験方法等については、別添42のⅡの2.の規定を準用する。この場合において、同別添Ⅱの2.中「附則Ｂ」とあるのは「附則Ｃ３」と、「及び別紙２（ガソリン又はＬＰＧを燃料とする自動車に限る。）に定める試験方法等とする。」とあるのは「とする。」と読み替えるものとする。

2.5.　P_{wot}（n）については、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版の附則Ｂ２の2.(h)の規定にかかわらず、n_{idle}からn_{rated}まで又はn_{max}若しくは（n／v)(n_{gvmax}）×v_{max}のいずれか高い値までのエンジン回転速度範囲にわたる全負荷出力曲線とし、(n／v)(n_{gvmax}）については、ギヤn_{gmax}についてエンジン回転速度nを車速vで除して得られる比率（rpm／（㎞／ｈ））(ただし、線形補間によって連続的なデータセットの中間点の計算を実行できるように、全負荷出力曲線は十分な数のデータセット（n, P_{wot}）からなるものとし、また、１番目のデータセットは、n_{idle}又はそれより低い位置とする。)とする。

2.6.　協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版の附則Ｂ８における電気自動車の分類については、同附則の1.4.、1.4.1.及び1.4.2.の規定にかかわらず、同規則の附則Ｂ１の2.の規定(ただし、2.3.2.の規定を除く。)を適用し、このうち、附則Ｂ１の2.1.及び2.2.が適用される電気自動車の試験手順については、同規則の附則Ｂ８のTableA 8／3の表にかかわらず、同附則の3.4.4.1.の規定に従うものとする。

2.7.　協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版の附則Ｂ６の1.2.3.2.中「AER」とあるのは「R_{CDA}」と、同附則のTable A6／1の表中「AER Paragraph 4.4.1.1. of Annex B8.」とあるのは「R_{CDA} Paragraph 4.4.5. of Annex B8.」と、同附則のTable A6／2のFor OVC-HEVs chargedepleting Type 1 tests.の表中「For Level 1A : AER」とあるのは「R_{CDA}」と読み替えるものとする。

3.　一般要件

3.1.　電子装置のセキュリティ

排出ガス発散防止装置を制御する電子装置を備える自動車にあっては、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版又は協定規則第154号の6.1.7.に定める基準に適合するものであること。

別紙１　（略）

別紙２　アイドリング運転における排出ガスの測定

1.　アイドリング運転における排出ガスの測定

(1)　アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験自動車をシャシダイナモメータ上に配置し、60±２㎞／ｈの定速で十分に暖機した後、速やかに、変速位置をニュートラル又は駐車とし試験自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれるCO、HC及びCO_2の濃度を非分散形赤外線分析計（ＮＤＩＲ）により測定することにより行う。この場合において、濃度測定時のエンジン回転速度、及び必要に応じ、吸気マニホールド内圧力を併せて測定する。ただし、排出ガスの採取は、ＣＶＳ装置によらず、排気管から直接に行うものとする。なお、非分散形赤外線分析計（ＮＤＩＲ）の校正に用いる校正ガスについては協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版及び協定規則第154号の附則Ｂ５の6.に規定する校正ガス又は次に掲げるものを使用するものとする。

(a)・(b)　（略）

(2)　（略）

別添49　燃料蒸発ガスの測定方法

1.　（略）

2.　試験方法等

燃料蒸発ガスの排出量の測定に関する試験方法等については、別添42のⅡの2.の規定を準用する。この場合において、同別添Ⅱの2.中「附則Ｂ」とあるのは「附則Ｃ３」と、「及び別紙２（ガソリン又はＬＰＧを燃料とする自動車に限る。）に定める試験方法等とする。」とあるのは「とする。」と読み替えるものとする。

2.1.　炭化水素分析計の燃料ガスについては、協定規則第154号の附則Ｃ３の4.7.1.にかかわらず、ＨＣ燃料ガス（40±２％水素、平衡ヘリウム又は窒素、C_1当量が１ppm未満のＨＣ、400ppm未満のCO_2）を用いることができる。

2.2.　試験に使用する燃料の標準規格については、協定規則第154号の附則Ｂ３に規定するもの及び別添16の別紙に掲げるとおりとする。

3.　一般要件

自動車は、燃料キャップの紛失による過剰な燃料蒸発ガスの放出を防止するための対策を講じるものとして、協定規則第154号6.1.6.に定める基準に適合するものであること。

別添52　灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

1.・2.　（略）

3.　一般規定

3.1.～3.26.　（略）

3.27.　自動車製作者等は、自動車（被牽引自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。）から前照灯、制動灯、補助制動灯、車幅灯及び尾灯に供給する電源電圧が以下の要件に適合していることを証明するものとする。この場合において、当該電源電圧は当該車両が自動車製作者等の申告する代表的な一定電圧となる状態で測定するものとする。

3.27.1.・3.27.2.　（略）

3.27.3.　3.27.1.及び3.27.2.の規定は、灯火器の一部として次に掲げるものが含まれるものには適用しないものとする。

(a)　光源電子制御装置

(b)　可変光度制御

(c)　協定規則第128号に従って認可された光源

3.27.4.　（略）

3.28.～3.33.　（略）

4.　個別規定

4.1.～4.5.　（略）

4.6.　方向指示器

4.6.1.～4.6.6.　（略）

4.6.7.　電気結線

4.6.7.1.　方向指示器は、他の灯火の点灯状態に係らず点灯操作及び消灯操作が行えるものであり、かつ、車両中心面に対し同一の側に備える全ての方向指示器が、該当する協定規則に従って自動的に点灯操作及び消灯操作される場合を除き、１つの操作により点灯操作及び消灯操作され、同時に点滅する構造でなければならない。

4.6.7.2.～4.6.7.4.　（略）

4.6.8.・4.6.9.　（略）

4.7.～4.29.　（略）

4.30.　車両後退表示投影装置

4.30.1.～4.30.3.　（略）

2.1.　炭化水素分析計の燃料ガスについては、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版の附則Ｃ３の4.7.1.にかかわらず、ＨＣ燃料ガス（40±２％水素、平衡ヘリウム又は窒素、C_1当量が１ppm未満のＨＣ、400ppm未満のCO_2）を用いることができる。

2.2.　試験に使用する燃料の標準規格については、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版の附則Ｂ３に規定するもの及び別添16の別紙に掲げるとおりとする。

3.　一般要件

自動車は、燃料キャップの紛失による過剰な燃料蒸発ガスの放出を防止するための対策を講じるものとして、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版又は協定規則第154号の6.1.6.に定める基準に適合するものであること。

別添52　灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

1.・2.　（略）

3.　一般規定

3.1.～3.26.　（略）

3.27.　自動車製作者等は、自動車（被牽引自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。）から前照灯、制動灯、補助制動灯、車幅灯及び尾灯に供給する電源電圧が以下の要件に適合していることを証明するものとする。この場合において、当該電源電圧は当該車両が自動車製作者等の申告する代表的な一定電圧となる状態で測定するものとする。

3.27.1.・3.27.2.　（略）

3.27.3.　3.27.1.及び3.27.2.の規定は、灯火器の一部として光源電子制御装置又は可変光度制御が含まれるものには適用しないものとする。

3.27.4.　（略）

3.28.～3.33.　（略）

4.　個別規定

4.1.～4.5.　（略）

4.6.　方向指示器

4.6.1.～4.6.6.　（略）

4.6.7.　電気結線

4.6.7.1.　方向指示器は、他の灯火の点灯状態に係らず点灯操作及び消灯操作が行えるものであり、かつ、１つの操作により車両中心面に対し同一の側の方向指示器が同時に点滅する構造でなければならない。

4.6.7.2.～4.6.7.4.　（略）

4.6.8.・4.6.9.　（略）

4.7.～4.29.　（略）

4.30.　車両後退表示投影装置

4.30.1.～4.30.3.　（略）

4.30.4.　取付位置

　車両後退表示投影装置は、4.30.5.、4.30.6.及び4.30.9.の規定に適合するよう取り付けられなければならない。

4.30.5.～4.30.8.　（略）

4.30.9.　その他の要件

4.30.9.1.　いかなる車両後退表示投影装置の見かけの表面も、車両最前端及び最後端から10m離れた位置にある車両中心面に鉛直な平面上並びに最外側から10m離れた位置にある車両中心面に平行な平面上の、地上１mから３mの位置から、直接視認できないことを別紙11に示す目視試験又はシミュレーション等の方法により確認しなければならない。

　この場合において、協定規則第148号の規則5.12.1.2.(a)に適合する場合は、本要件を満たすものとみなす。

4.30.9.2.　4.30.9.1.の要件が満たされない場合には、協定規則第148号の規則5.12.1.2.(b)が適用されるものとする。

別紙１～別紙15　（略）

別添55　前照灯洗浄器の技術基準

1.　適用範囲

　本技術基準は、自動車に備える前照灯洗浄器に適用する（保安基準第32条第13項関係）。

　なお、本技術基準は、協定規則第45号と調和したものである。

2.　定義

2.1.　「前照灯洗浄器」とは、保安基準第32条第13項の前照灯洗浄器をいい、前照灯のレンズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。

2.2.～2.7.　（略）

3.　一般要件

3.1.　前照灯洗浄器は、本技術基準4.に定める洗浄効率を成し遂げる為に、主要なすれ違いビームを発するすれ違い用前照灯（走行用前照灯を洗浄する性能を有する前照灯洗浄器にあっては、主要なすれ違いビームを発するすれ違い用前照灯及び走行用前照灯）のレンズ面を十分洗浄する設計及び構造でなければならない。

3.1.1.　配光可変型前照灯に備える前照灯洗浄器は、保安基準第32条第12項の規定に従って前照灯洗浄機を備える必要のある配光可変型前照灯のレンズ面を十分洗浄する設計及び構造でなければならない。

3.2.・3.3.　（略）

4.　（略）

別紙１　（略）

別添56　前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準

1.　適用範囲

　本技術基準は、自動車に備える前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置に適用する。(保安基準第32条第14項関係)

　なお、本技術基準は、協定規則第45号と調和したものである。

2.　定義

2.1.　「前照灯洗浄器」とは、保安基準第32条第13項の前照灯洗浄器をいい、前照灯のレンズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。

4.30.4.　取付位置

　車両後退表示投影装置は、4.30.5、4.30.6及び4.30.9の規定に適合するよう取り付けられなければならない。

4.30.5.～4.30.8.　（略）

4.30.9.　その他の要件

4.30.9.1.　いかなる車両後退表示投影装置の見かけの表面も、車両最前端及び最後端から10m離れた位置にある車両中心面に鉛直な平面上並びに最外側から10m離れた位置にある車両中心面に平行な平面上の、地上面からの高さ１mから３mの位置から、直接視認できないことを別紙11に示す目視試験又はシミュレーション等の方法により確認しなければならない。

　この場合において、協定規則第148号の規則5.12.1.2.(a)に適合する場合は、本要件を満たすものとみなす。

4.30.9.2.　4.30.9.1の要件が満たされない場合には、協定規則第148号の規則5.12.1.2.(b)が適用されるものとする。

別紙１～別紙15　（略）

別添55　前照灯洗浄器の技術基準

1.　適用範囲

　本技術基準は、自動車に備える前照灯洗浄器に適用する（保安基準第32条第12項関係）。

　なお、本技術基準は、協定規則第45号と調和したものである。

2.　定義

2.1.　「前照灯洗浄器」とは、保安基準第32条第９項の前照灯洗浄器をいい、前照灯のレンズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。

2.2.～2.7.　（略）

3.　一般要件

3.1.　前照灯洗浄器は、本技術基準4.に定める洗浄効率を成し遂げる為に、主要なすれ違いビームを発するすれ違い用前照灯（走行用前照灯を洗浄する性能を有する前照灯洗浄器にあっては、主要なすれ違いビームを発するすれ違い用前照灯及び走行用前照灯）のレンズ面を十分洗浄する設計及び構造でなければならない。

3.1.1.　配光可変型前照灯に備える前照灯洗浄器は、保安基準第32条第11項の規定に従って前照灯洗浄機を備える必要のある配光可変型前照灯のレンズ面を十分洗浄する設計及び構造でなければならない。

3.2.・3.3.　（略）

4.　（略）

別紙１　（略）

別添56　前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準

1.　適用範囲

　本技術基準は、自動車に備える前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置に適用する。(保安基準第32条第13項関係)

　なお、本技術基準は、協定規則第45号と調和したものである。

2.　定義

2.1.　「前照灯洗浄器」とは、保安基準第32条第９項の前照灯洗浄器をいい、前照灯のレンズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。

2.2.　「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置」とは、保安基準第32条第14項の自動車に取り付けられた前照灯洗浄器をいい、前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器の取付けに係る装置をいう。

2.3.　（略）

3.　（略）

別添119　路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準

1.　（略）

2.　試験方法等

路上走行時の排出ガス試験に関する試験方法等は、協定規則第168号に定める試験方法等とする。この場合において、協定規則第168号に定める試験方法等の規定の適用に関し、必要な事項は次のとおりとする。

2.1.　協定規則第168号中、次に掲げる規定は適用しない。

⑴　４フェーズＷＬＴＣによる評価及びレベル１Ａに関する規定

⑵　（略）

⑶　本則の規則1.、4.、5.、6.4.1.1.から6.4.1.3.まで、6.5.2.、11.2.、11.3.及び12.から16.まで並びに附則１から附則３まで及び附則12の規定

⑷・⑸　（略）

2.2.～2.11.　（略）

2.12.　移動平均ウィンドウ法に用いる試験自動車のCO_2排出量の基準値$M_{CO_2,ref}$については、協定規則第168号の附則８の3.1.の規定にかかわらず、協定規則第154号の附則Ｂに基づく測定値又は補間値を使用することができるものとする。

2.13.　（略）

3.　特別要件

3.1.　（略）

3.1.1.　（略）

3.1.2.　（略）

別添124　継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準

1.・2.　（略）

3.　継続検査用ＯＢＤの技術的要件

継続検査用ＯＢＤは、3.1.又は3.2.の要件を満たすものでなければならない。ただし、当該自動車の構造上適合することが不可能な場合であって、独立行政法人自動車技術総合機構が試験の実施に影響しないと判断した場合は、この限りでない。

3.1.　（略）

3.2.　協定規則第154号の附則Ｃ５付録１の6.5.3.1.及び6.5.3.2.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅳ.2.6.3.の規定を満たすものであること。

2.2.　「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置」とは、保安基準第32条第10項の自動車に取り付けられた前照灯洗浄器をいい、前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器の取付けに係る装置をいう。

2.3.　（略）

3.　（略）

別添119　路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準

1.　（略）

2.　試験方法等

路上走行時の排出ガス試験に関する試験方法等は、協定規則第168号に定める試験方法等とする。この場合において、協定規則第168号に定める試験方法等の規定の適用に関し必要な事項は次のとおりとする。

2.1.　協定規則第168号中、次に掲げる規定は適用しない。

⑴　４フェーズＷＬＴＣによる評価に関する規定

⑵　（略）

⑶　本則の規則1.、4.、5.、6.4.1.1.から6.4.1.3.まで、6.5.2.、10.8.、11.2.、11.3.及び12.から16.まで並びに附則１から附則３まで及び附則12の規定

⑷・⑸　（略）

2.2.～2.11.　（略）

2.12.　移動平均ウィンドウ法に用いる試験自動車のCO_2排出量の基準値$M_{CO_2,ref}$については、協定規則第168号の附則８の3.1.の規定にかかわらず、協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版又は協定規則第154号の附則Ｂに基づく測定値又は補間値を使用することができるものとする。

2.13.　（略）

3.　特別要件

4.1.　（略）

4.1.1.　（略）

4.1.2.　（略）

別添124　継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準

1.・2.　（略）

3.　継続検査用ＯＢＤの技術的要件

継続検査用ＯＢＤは、3.1.又は3.2.の要件を満たすものでなければならない。ただし、当該自動車の構造上適合することが不可能な場合であって、独立行政法人自動車技術総合機構が試験の実施に影響しないと判断した場合は、この限りでない。

3.1.　（略）

3.2.　協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版若しくは協定規則第154号の附則Ｃ５付録１の6.5.3.1.及び6.5.3.2.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅳ.2.6.3.の規定を満たすものであること。

4.　基準適合性の判定

独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用ＯＢＤの必要な情報を読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。

装置の種類	不適合要件
（略）	（略）
1.⑵に掲げる装置	次のいずれかの要件に該当するものであること。 ⑴　（略） ⑵　警告灯（協定規則第154号の附則Ｃ５の3.5.及び3.7.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅳ.2.5.2.（作動モード４に限る。）に定める条件により点灯するものに限る。）を点灯させるための信号が出力されているものであること。 ⑶　協定規則第154号の附則Ｃ５の基準が適用されるものにあっては、同附則の3.3.3.に規定する装置（レベル１Ａに関する装置を除く。）について、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅳ.の基準が適用されるものにあっては、Ⅳ.2.6.1.5.2.に規定する監視の全てについて、１つもレディネスコードが記録されていないものであること。 ⑷・⑸　（略）

別添125　車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準

1.　（略）

2.　用語の定義

2.1.～2.11.　（略）

2.12.　「ライフタイム値の保持状況」とは、5.2.に規定するようにライフタイム値が保持されている状態を「０」で示し、5.5.に規定するようにライフタイム値が保持しなくなった事実が記録されている状態を「１」で示したものをいう。

2.13.　「バッテリーＳＯＣＥ」とは、専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。以下同じ。）を除く。以下同じ。）にあっては別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するＷＬＴＣモード法（以下、「ＷＬＴＣモード法」という。）により運行する場合、車両総重量3.5ｔ超の自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車を除く。）にあっては別添41「重量車排出ガスの測定方法」のⅤに規定するＪH25モード法により運行する場合におけるバッテリーの使用可能エネルギーであって法第75条第１項又は法第75条の２第１項の指定に当たり製作者が設計上定めたものとして申告するものに対する使用過程におけるバッテリーの使用可能エネルギーの割合をいう。

4.　基準適合性の判定

独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用ＯＢＤの必要な情報を読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。

装置の種類	不適合要件
（略）	（略）
1.⑵に掲げる装置	次のいずれかの要件に該当するものであること。 ⑴　（略） ⑵　警告灯（協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版若しくは協定規則第154号の附則Ｃ５の3.5.及び3.7.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅳ.2.5.2.（作動モード４に限る。）に定める条件により点灯するものに限る。）を点灯させるための信号が出力されているものであること。 ⑶　協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版又は協定規則第154号の附則Ｃ５の基準が適用されるものにあっては、同附則の3.3.3.に規定する装置（レベル１Ａに関する装置を除く。）について、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅳ.の基準が適用されるものにあっては、Ⅳ.2.6.1.5.2.に規定する監視の全てについて、１つもレディネスコードが記録されていないものであること。 ⑷・⑸　（略）

別添125　車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準

1.　（略）

2.　用語の定義

2.1.～2.11.　（略）

（新設）

2.12.　「バッテリーＳＯＣＥ」とは、別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するＷＬＴＣモード法（以下、「ＷＬＴＣモード法」という。）により運行する場合におけるバッテリーの使用可能エネルギーであって法第75条第１項の指定に当たり算定するものに対する使用過程におけるバッテリーの使用可能エネルギーの割合をいう。

2.14.　（略）	2.13.　（略）
2.15.　「Ｖ２Ｘによる総電力消費量」とは、外部の電力要求量を賄うために駆動用バッテリーを用いて放電した総電力量をいう。	（新設）
2.16.　「非走行目的による総電力消費量」とは、エアコン等を除く走行以外の目的でバッテリーから放電されるエネルギーの総量をkWh単位で表したものをいう。	（新設）
2.17.　「総電力消費量」とは、バッテリーから放出されたエネルギーの総量をkWh単位で表したものをいう。	（新設）
2.18.　「充電状態（ＳＯＣ）」とは、車両運転者に表示される、放電可能なバッテリーの残存容量の指示値をパーセンテージで表したものをいう。	（新設）
2.19.　「バッテリー耐久ファミリー」とは、専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車にあっては協定規則第154号の規則6.11.1.2.の規定に、車両総重量3.5ｔ超の自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車を除く。）にあっては車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界統一技術規則の作成に関する協定に基づいて作成された世界統一技術規則第25号（以下この別添において世界統一技術規則第25号という。）の規則6.1.2.の規定に基づき同一ファミリーであることを示すコードをいう。	（新設）
2.20.　（略）	2.14.　（略）
2.21.　「Ｖ２Ｘ」とは、駆動用バッテリーを利用して外部の電力・エネルギー需要をまかなうことを指し、例えば、駆動用バッテリーを活用した系統安定化のためのＶ２Ｇ（Vehicle-to-Grid）、停電時の地域最適化や非常用電源として駆動用バッテリーを住宅用蓄電システムとして利用するＶ２Ｈ（Vehicle-to-Home）、および停電時や平常時の屋外活動時に利用されるＶ２Ｌ（Vehicle-to-Load、接続された負荷のみに供給）を指す。	（新設）
2.22.　「仮想距離」とは、専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車にあっては「Ｖ２Ｘおよび非走行目的における総放電エネルギー（Wh）」を「バッテリー耐久ファミリーの最悪ケース認可エネルギー消費量（Wh/㎞）」で除した値を言う。	（新設）
3.　車載式燃料・電力消費等測定装置の記録項目 車載式燃料・電力消費等測定装置は、次に掲げる自動車の区分に応じ、5.1.の規定に基づき、それぞれに定める項目を読み出すことができ、かつ、ライフタイム値を記録するものでなければならない。	3.　車載式燃料・電力消費等測定装置の記録項目 車載式燃料・電力消費等測定装置は、次に掲げる自動車の区分に応じ、5.1.の規定に基づき、それぞれに定める項目を読み出すことができ、かつ、ライフタイム値を記録するものでなければならない。
3.1.　電気を動力源としない自動車（圧縮水素ガスを燃料とする自動車を除く。）	3.1.　電気を動力源としない自動車（圧縮水素ガスを燃料とする自動車を除く。）
(1)～(6)　（略）	(1)～(6)　（略）
(7)　ライフタイム値の保持状況	（新設）
(8)　（略）	(7)　（略）
3.2.　電気を動力源としない自動車（圧縮水素ガスを燃料とする自動車に限る。）	3.2.　電気を動力源としない自動車（圧縮水素ガスを燃料とする自動車に限る。）
(1)～(5)　（略）	(1)～(5)　（略）
(6)　ライフタイム値の保持状況	（新設）
3.3.　電気を動力源とする自動車（ガソリン又は軽油を使用するものに限る。ただし、車両総重量3.5ｔ超の自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車を除く。）にあっては、軽油を使用するものに限る。）	3.3.　電気を動力源とする自動車（燃料を使用するものに限る。）
(1)～(12)　（略）	(1)～(12)　（略）

⑬　Ｖ２Ｘによる総電力消費量（ライフタイム値）（kWh）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	（新設）
⑭　貨物の用に供する自動車のうち非走行目的による総電力消費量（ライフタイム値）（kWh）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値（0xFF）を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	（新設）
⑮　ライフタイム値の保持状況	（新設）
⑯　（略）	⑬　（略）
⑰　（略）	⑭　（略）
⑱　バッテリーＳＯＣＥ（％）（二輪自動車を除く。）	⑮　専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。以下同じ。）を除く。以下同じ。）にあっては、バッテリーＳＯＣＥ（％）
⑲　バッテリーＳＯＣＲ（％）（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車に限る。）（二輪自動車を除く。）	⑯　専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車にあっては、バッテリーＳＯＣＲ（％）
⑳　仮想距離（ライフタイム値）（㎞）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値（0xFF）を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	（新設）
㉑　総電力消費量（ライフタイム値）（kWh）（二輪自動車を除く。）	（新設）
㉒　バッテリー耐久ファミリー（二輪自動車を除く。）	（新設）
㉓　充電前後における充電状態（ＳＯＣ）の変化量が最後に50％を超えて増加してからの経過時間（日数）（二輪自動車を除く。）	（新設）
㉔　推進システム作動中の平均バッテリー温度（ライフタイム値）（℃）（二輪自動車を除く。）	（新設）
㉕　充電中の平均バッテリー温度（ライフタイム値）（℃）（二輪自動車を除く。）	（新設）
㉖　車両の推進システム非作動かつ非充電中の平均バッテリー温度（ライフタイム値）（℃）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値（0xFF）を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	（新設）
3.4.　電気を動力源とする自動車（燃料を使用するものを除く。）	3.4.　電気を動力源とする自動車（燃料を使用するものを除く。）
(1)～(3)　（略）	(1)～(3)　（略）
(4)　充電式エネルギー貯蔵システム（以下「ＲＥＥＳＳ」という。）の電流（Ａ）（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車に限る。）	（新設）
(5)　ＲＥＥＳＳの電圧（Ｖ）（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車に限る。）	（新設）
(6)　ＲＥＥＳＳの充電状態（ＳＯＣ）（％）（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車に限る。）	（新設）
(7)　Ｖ２Ｘによる総電力消費量（ライフタイム値）（kWh）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値（0xFF）を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	（新設）
(8)　貨物の用に供する自動車のうち非走行目的による総電力消費量（ライフタイム値）（kWh）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値（0xFF）を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	（新設）
(9)　ライフタイム値の保持状況（二輪自動車を除く。）	（新設）

⑽　（略）	⑷　（略）
⑾　（略）	⑸　（略）
⑿　バッテリーＳＯＣＥ（％）（二輪自動車を除く。）	⑹　専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車にあっては、バッテリーＳＯＣＥ（％）
⒀　バッテリーＳＯＣＲ（％）（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車に限る。）	⑺　専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車にあっては、バッテリーＳＯＣＲ（％）
⒁　仮想距離（ライフタイム値）（㎞）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値（0xFF）を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	（新設）
⒂　総電力消費量（ライフタイム値）（kWh）（二輪自動車を除く。）	（新設）
⒃　バッテリー耐久ファミリー（二輪自動車を除く。）	（新設）
⒄　充電前後における充電状態（ＳＯＣ）の変化量が最後に50％を超えて増加してからの経過時間（日数）（二輪自動車を除く。）	（新設）
⒅　推進システム作動中の平均バッテリー温度（ライフタイム値）（℃）（二輪自動車を除く。）	（新設）
⒆　充電中の平均バッテリー温度（ライフタイム値）（℃）（二輪自動車を除く。）	（新設）
⒇　車両の推進システム非作動かつ非充電中の平均バッテリー温度（ライフタイム値）（℃）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値（0xFF）を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	（新設）
3.5.　電気を動力源とする自動車（圧縮水素ガスを燃料とする自動車に限る。）	（新設）
⑴　総燃料消費量（ライフタイム値）（kg）	
⑵　総走行距離（ライフタイム値）（㎞）	
⑶　総外部充電量（ライフタイム値）（kWh）	
⑷　毎秒車両燃料消費率（ｇ／ｓ）	
⑸　車速（㎞／ｈ）	
⑹　毎秒電力量消費率（Wh／ｓ）	
⑺　総電力消費量（ライフタイム値）（kWh）	
⑻　Ｖ２Ｘによる総電力消費量（ライフタイム値）（kWh）（Ｖ２Ｘ機能を有しない、または仮想距離を申請しない場合はデフォルト値（0xFF）を使用してもよい。）（二輪自動車を除く。）	
⑼　ＩＳＯ3779に規定される車両識別番号（ＶＩＮ）、車台番号又はこれと同等のもの	
⑽　ライフタイム値の保持状況	
4.　精度及び表示	4.　精度
4.1.　3.1.及び3.3.に掲げる自動車（ガソリン、軽油又はＬＰＧを燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車に限る。）にあっては、ＷＬＴＣモード法により運行する場合における走行距離であって法第75条第１項の指定に当たり算定するものをＷＬＴＣモード法により運行する場合における燃料消費率であって法第75条第１項の指定に当たり算定するもので除して得た値（電気を動力源とする自動車の場合にあっては、ＣＳ走行時の値。以下「試験ＷＬＴＣ燃料消費量」という。）からＷＬＴＣモード法により運行して車載式燃料・電力消費等測定装置に記録される総燃料消費量を引いて得た値を、試験ＷＬＴＣ燃料消費量で除して得た値が－0.05を超え0.05未満であること。なお、試験機関が認めた場合には、追加走行を行い、その結果を使用してよいものとする。	3.1.及び3.3.に掲げる自動車（ガソリン又は軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車に限る。）にあっては、ＷＬＴＣモード法により運行する場合における走行距離であって法第75条第１項の指定に当たり算定するものをＷＬＴＣモード法により運行する場合における燃料消費率であって法第75条第１項の指定に当たり算定するもので除して得た値（電気を動力源とする自動車の場合にあっては、ＣＳ走行時の値。以下「試験ＷＬＴＣ燃料消費量」という。）からＷＬＴＣモード法により運行して車載式燃料・電力消費等測定装置に記録される総燃料消費量を引いて得た値を、試験ＷＬＴＣ燃料消費量で除して得た値が－0.05を超え0.05未満であること。なお、試験機関が認めた場合には、追加走行を行い、その結果を使用してよいものとする。

4.2.　3.3.の⑱及び3.4.の⑫については、次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合するものであること。この基準に適合するにあたっては、必要な情報提供に努めること。

4.2.1.　専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車協定規則第154号の附則Ｃ１の規則1.1.、1.2.、1.3.1.及び1.3.2.の規定。なお、本規定への適合に際し、協定規則第154号の附則Ｃ１の付録２に規定する方法とする。

4.2.2.　車両総重量3.5ｔ超の自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車を除く。）世界統一技術規則第25号の規則5.1.及び6.3.3.の規定。また、自動車の登録日から６年又は総走行距離と仮想距離の合計が15万㎞のいずれかを迎えるまで、世界統一技術規則第25号の規則6.4.に規定する方法により、バッテリーＳＯＣＥが70％を下回らないこと。

4.3.　専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車であって、3.3.の⑳及び3.4.の⑭について、仮想距離を申請する場合にあっては、協定規則第154号の附則Ｃ１の規則1.3.3.の規定に適合するものであること。

5.　情報アクセス・記録の対改ざん性

5.1.　車載式燃料・電力消費等測定装置に記録される情報へのアクセスについては、5.1.1.から5.1.3.までの各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合するものであること。なお、5.1.1.から5.1.3.までの各号で引用して適用する規格に関しては、試験機関が認めた場合には、より新しい規格を用いてもよい。

5.1.1.　専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車　協定規則第154号の附則Ｃ５付録１の6.5.3.1.(a)及び6.5.3.2.(a)、(c)、(e)、(f)又は(g)の規定を満たすものであること。

5.1.2.・5.1.3.　（略）

5.2.　5.1.1.で引用する協定規則第154号の附則Ｃ５付録１の6.5.3.2.(a)、(e)、(f)又は(g)に規定するリセットに関する要件は適用しないものとする。5.3.及び5.4.の規定にかかわらずライフタイム値については、車両完成時から保持されなければならない。

5.3.・5.4.　（略）

5.5.　5.2.の規定にかかわらずライフタイム値が保持されなくなった場合には、保持されなくなった事実を記録し、容易に当該記録を消去することができないようにすること。なお、法第75条第４項の規定及び施行規則第62条の６第１項の規定による検査の際、当該記録がされていない状態であること。

5.　情報アクセス・記録の対改ざん性

5.1.　車載式燃料・電力消費等測定装置に記録される情報へのアクセスについては、5.1.1.から5.1.3.までの各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合するものであること。なお、5.1.1.から5.1.3.までの各号で引用して適用する規格に関しては、試験機関が認めた場合には、より新しい規格を用いてもよい。

5.1.1.　専ら乗用の用に供する乗車定員９人以下の自動車又は車両総重量3.5ｔ以下の自動車　協定規則第154号第２改訂版補足第２改訂版若しくは協定規則第154号の附則Ｃ５付録１の6.5.3.1.(a)及び6.5.3.2.(a)、(c)、(e)又は(f)の規定を満たすものであること。なお、3.3.及び3.4.に掲げる自動車においては、ＳＡＥ　Ｊ1979―３の規定を使用してよいものとする。

5.1.2.・5.1.3.　（略）

5.2.　5.1.1.で引用する協定規則第154号第２改訂版又は協定規則第154号の附則Ｃ５付録１の6.5.3.2.(a)、(e)又は(f)に規定するリセットに関する要件は適用しないものとする。5.3.及び5.4.の規定にかかわらずライフタイム値については、車両完成時から保持されなければならない。

5.3.・5.4.　（略）

5.5.　自動車製作者等は、車載式燃料・電力消費等測定装置に対し自動車製作者等が認めた改造以外の改造を抑止するための機能を備えるものとする。自動車製作者等は、改造が車両の診断、整備、点検、装備の後付又は修理のために必要な場合には、改造を認めるものとする。

取り外しが可能な校正メモリチップは、埋め込まれる、密封された容器に収納される又は電子アルゴリズムで保護されるものとし、専門的な工具又は手順を用いなければ変更できないものとする。

電気的に消去及びプログラミングが可能なリードオンリーメモリ、ＥＥＰＲＯＭ等のプログラミング可能なコンピュータコードシステムを使用する自動車製作者等は、不正の再プログラミングを抑止するものとする。自動車製作者等は、強固な改ざん防止手段と自動車製作者等が維持するオフサイトコンピュータへの電子アクセスを要求する書き込み防止機能を採用するものとする。

5.2.の規定にかかわらずライフタイム値が保持されなくなった場合には、保持されなくなった事実を記録し、容易に当該記録を消去することができないようにすること。

5.6.　自動車製作者等は、車載式燃料・電力消費等測定装置に対し自動車製作者等が認めた改造以外の改造を抑止するための機能を備えるものとする。自動車製作者等は、改造が車両の診断、整備、点検、装備の後付又は修理のために必要な場合には、改造を認めるものとする。

　取り外しが可能な校正メモリチップは、埋め込まれる、密封された容器に収納される又は電子アルゴリズムで保護されるものとし、専門的な工具又は手順を用いなければ変更できないものとする。

　電気的に消去及びプログラミングが可能なリードオンリーメモリ、ＥＥＰＲＯＭ等のプログラミング可能なコンピュータコードシステムを使用する自動車製作者等は、不正の再プログラミングを抑止するものとする。自動車製作者等は、強固な改ざん防止手段と自動車製作者等が維持するオフサイトコンピュータへの電子アクセスを要求する書き込み防止機能を採用するものとする。

（新設）

別添134　眠気警報装置の技術基準

（新設）

1.　適用範囲

　この技術基準は、道路運送車両の保安基準第43条の11に定める自動車に備える眠気警報装置に適用する。

2.　用語の定義

2.1.　「眠気尺度」とは、眠気の程度を定量化したものをいう。

2.2.　「眠気評定値」とは、眠気尺度を用いて眠気の程度を測った結果得られる具体的な数値・値をいう。

2.3.　「眠気閾値」とは、運転者の眠気の程度に関し、眠気警報装置が運転者に警告を発する眠気の程度を表す眠気評定値をいう。

2.4.　「顔表情評定」とは、第三者による運転者の表情や動作の観察に基づき、眠気の程度を判定する手法をいう。

2.4.1.　「ＯＲＤ（Observer Rating of Drowsiness）評定値」とは、顔表情評定に基づく判定の結果得られる眠気評定値をいう。ＯＲＤ評定値に用いる眠気尺度として、全く眠くなさそうな状態をＤ１、非常に眠そうな状態をＤ５とし、その丁度中間をＤ３とした５段階の等間隔尺度を用いる。（下の表１を参照）

表１　顔表情評定における眠気尺度の定義

ＯＲＤ評定値	状態
Ｄ１	全く眠くなさそう
Ｄ２	やや眠そう
Ｄ３	眠そう
Ｄ４	かなり眠そう
Ｄ５	非常に眠そう

2.5.　「ＫＳＳ（Karolinska Sleepiness Scale）」とは、主観的な眠気評定法において用いる眠気尺度をいう。（下の表２を参照）。

表２　ＫＳＳにおける眠気尺度の定義

ＫＳＳ評定値	状態
1	非常にはっきりと目覚めている（Extremely alert）
2	とても目覚めている（Very alert）
3	目覚めている（Alert）
4	やや目覚めている（Rather alert）
5	どちらでもない（Neither alert nor sleepy）
6	眠くなる兆候がある（Some signs of sleepiness）
7	眠いが、起きている努力は必要ない（Sleepy, no effort to keep awake）
8	眠い、起きている努力が少し必要（Sleepy, some effort to keep awake）
9	とても眠い、起きている努力がとても必要、眠気と戦っている（Very sleepy, great effort to keep awake, fighting sleep）

2.5.1.　「ＫＳＳ評定値」とは、主観的な眠気評定法においてＫＳＳを用いて報告された眠気評定値をいう。

2.6.　「検知方式」とは、運転者の眠気を評価する方式をいう。

2.6.1.　「直接検知方式」とは、検知方式のうち、運転者の状態を直接観測する方式をいう。

2.6.2.　「間接検知方式」とは、検知方式のうち、運転行動（ハンドル操作の有無、操作量、操作速度、操作頻度・ゆらぎ等）又は車両挙動（車線逸脱、横方向のふらつき等）を観測する方式をいう。

2.7.　「報知」とは、視覚、聴覚又は触覚を用いて運転者に情報を伝達することをいう。

3.　要件

3.1.　機能概要

眠気警報装置は、運転者の眠気の状態を検知し、眠気の状態が眠気閾値に達した場合に安全運転を継続できないおそれがあると判断し、運転者への報知を行う。

3.2.　運転者の眠気の検知

眠気警報装置は、直接検知方式及び間接検知方式のいずれか又は両者を組み合わせて運転者の眠気を検知する。

3.2.1.　眠気警報装置は、運転者の眠気の状態が、ＯＲＤ評定値Ｄ５以上又はＫＳＳ評定値８以上であると評価される状態を検知したときに、運転者に報知するものとする。

3.2.2.　眠気警報装置は、運転者の眠気の状態が、ＯＲＤ評定値Ｄ５未満又はＫＳＳ評定値８未満であると評価される状態を検知したときに、運転者に報知してもよい。ただし、不要な報知の発生率が著しく高くならないよう設計されているものとする。

3.3.　運転者への報知方法

運転者への報知方法は視覚によるものを必須とし、聴覚、触覚、緩減速等による体感等の方法のうち少なくともいずれか一つ以上を組み合わせるものとする。

3.4.　故障時の処置

　眠気警報装置は、その機能に故障が生じた場合に、運転者が運転者席から容易に確認できる故障表示を行うこと。

4.　試験方法

4.1.　眠気警報装置の試験は、眠気の検知及び報知に係る性能を確認するものとして製作者が定める条件に基づいて実施するものとする。

4.2.　試験には、参加者10名以上の試験を含めるものとする。

5.　判定基準

　4.の試験を行った結果、眠気警報装置が適切に眠気を検知し、かつ報知を行う場合は適合とする。この場合において、眠気検知の平均感度が40％以上となるものは適合とみなす。

別添135　脇見警報装置の技術基準

1.　適用範囲

　この技術基準は、道路運送車両の保安基準第43条の12に規定する自動車に備える脇見警報装置について適用する。

2.　用語の定義

2.1.　「視認」とは、対象物を目視により確認する行為をいう。

2.2.　「前方視認エリア」とは、運転者が運転中に前方の交通状況を確認するための視認範囲をいう。

2.3.　「報知」とは、視覚、聴覚又は触覚を用いて運転者に情報を伝達することをいう。

3.　要件

3.1.　一般要件

　脇見警報装置は、運転者の脇見を検知し、その状態が継続した場合に運転者へ報知する機能を有するものでなければならない。

3.2.　脇見の検知

3.2.1.　視認方向

　脇見警報装置は、運転者の視認方向を前方視認エリア及び前方視認エリア以外に区分して判定できるものでなければならない。前方視認エリアは運転者が前方交通状況を確認するための視認範囲として、製作者等が前面ガラスの透明部分に設定する領域とする。

3.2.2.　視認行動

　運転者の視認行動は、次に掲げるものに区分する。

3.2.2.1.　運転に必要な視認行動

イ　前方視認エリアにおける前方視認行動

ロ　室内ミラー、速度計その他の運転に必要な車室内装置の視認行動

ハ　右左折時、進路変更時、後退時等に行う側方又は後方の視認行動

ニ　車外ミラーその他の運転に必要な車室外装置の視認行動

3.2.2.2.　運転上必要な操作又は行動に伴う視認行動

イ　計器類の視認行動

ロ　空調装置、スイッチその他の車室内装置の操作に伴う視認行動

3.2.2.3.　継続した場合に不安全な状態となる視認行動

　3.2.2.1.及び3.2.2.2.に掲げるもの以外の視認行動

（新設）

3.2.3.　判定基準

脇見警報装置は、運転者の視認方向及び視認行動その他これらに類する情報に基づき、脇見を判定するものとする。製作者等は、表１に示す判定の例と同等以上の性能を有する脇見判定方法を用いることができる。

表１　脇見の判定の例

視認方向	視認行動	判定
前方視認エリア	3.2.2.1.に掲げる視認行動	運転に必要な視認
前方視認エリア以外	3.2.2.1.に掲げる視認行動	運転に必要な視認
前方視認エリア以外	3.2.2.2.に掲げる視認行動	運転に必要な視認
前方視認エリア以外	3.2.2.3.に掲げる視認行動	脇見

3.2.4.　検知要件

脇見警報装置は、顔の向き、視線その他これらに類する情報を単独又は組み合わせて使用することにより脇見を検知できるものでなければならない。

3.3.　報知

脇見警報装置は、脇見を検知した場合に運転者へ報知を行うものでなければならない。報知は運転者が容易に認識できるものでなければならない。報知の方式、内容及び作動条件は製作者等が定めることができる。

3.4.　除外要件

次の場合には、脇見警報装置は判定又は報知を抑制することができる。

⑴　報知することにより運転者の運転操作への注意を著しく阻害するおそれがある場合

⑵　自動車の大きさ又は構造に起因して必要となる特有の視認行動を行っている場合

⑶　自動車の用途又は運行形態に起因して必要となる操作又は視認行動を行っている場合

3.5.　故障時の措置

脇見警報装置は、その機能に故障が生じた場合に、運転者が当該故障を認識できる表示を行わなければならない。

4.　試験方法

4.1.　脇見警報装置の試験は、脇見の検知及び報知に係る性能を確認するものとして製作者等が定める条件に基づいて実施するものとする。

4.2.　試験条件には、3.2.2.1.及び3.2.2.2.に掲げる視認行動並びに3.2.2.3.に掲げる視認行動を含めるものとする。

5.　判定基準

4.の試験を行った結果、脇見警報装置が適切に脇見を検知し、かつ報知を行う場合は適合とする。

（道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の一部改正）

第二条　道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示（平成十五年国土交通省告示第千三百二十号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
第一条　道路運送車両の保安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。）第五十五条第一項に規定する国土交通大臣が定めるものは、次の各号に定めるとおりとする。 一　保安基準第二条、第四条、第四条の二、第六条、第八条第三項、第四項及び第八項、第九条第三項、第十一条第二項、第十四条、第十八条第二項から第七項まで、第十八条の二、第二十条第四項から第六項まで、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十五条第一項及び第四項、第二十六条、第二十九条第二項及び第四項、第三十二条第十項及び第十二項、第三十七条第一項、第三十七条の三第二項及び第三項、第三十八条の二、第四十条第一項、第四十一条の三第一項、第四十三条の二、第四十三条の六、第四十三条の九、第四十三条の十、第四十三条の十一、第四十三条の十二、第四十四条第六項、第四十五条第二項、第四十八条の二並びに第四十八条の三の規定 二　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下「細目告示」という。）第八条第一号、第二号、第四号及び第五号、第九条（第一号を除く。）、第十一条第三項第二号及び第三号、第十二条第三項、第十五条第二項、第三項、第四項、第五項第五号、第九号及び第十一号、第七項並びに第八項、第十六条第二項第一号、第二十七条第一号、第三十九条第一項、第四十一条第六項第三号、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十七条第二項、第四十八条第一項及び第四項、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第二項、第五十三条第二項、第五十四条第二項、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十八条第二項、第五十九条第一項及び第三項、第六十一条第一項及び第二項、第六十二条第二項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十二項、第六十八条第一項（車室内後写鏡の衝撃緩和に関する部分に限る。）、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項各号列記以外の部分、第二項第二号及び第四項第一号、第八十一条第一項第五号、第八十六条第一号、第二号、第四号及び第五号、第八十七条（第一号を除く。）、第八十九条第四項第二号（滑り止めの溝に関する部分に限る。）、第九十条第三項、第九十三条第二項、第三項、第四項、第五項第五号、第九号及び第十一号、第六項、第八項並びに第九項、第九十四条第二項第一号及び第四項、第百五条第一項第一号ロ、第百十七条第一項、第百十九条第六項第三号、第百二十一条第三項第五号、第百二十三条第一項第三号、第百二十四条第一項第三号、第百二十五条第三項第一号及び第三号、第百二十六条第一項第三号及び第四号並びに第七項第一号及び第二号、第百二十八条第一項第三号及び第三項第四号、第百二十九条第三項第七号、第百三十一条第一項第三号、第百三十二条第三項第三号から第五号まで、第百三十四条第一項第四号、第百三十五条第一項第二号、第百三十六条第三項第五号、第百三十七条第一項第三号、第三項並びに第四項第三号及び第七号から第十号まで、第百三十九条第一項及び第三項第一号、第百四十条第二項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十二項、第百四十六条第一項第二号ハ、第百四十六条の二第一項、第百五十五条第一項各号列記以外の部分、第二項第二号及び第四項第一号、第百五十九条第一項第五号、第百六十四条第一号、第二号、第四号及び第五号、第百六十五条（第一号を除く。）、第百六十七条第四項第二号（滑り止めの溝に関する部分に限る。）、第百六十八条第三項、第百七十一条第二項第三号から第五号まで、第八号、第十号及び第十一号、第三項第一号（同条第二項第三号から第五号まで及び第八号の基準に係る部分に限る。）、第三号及び第六号、第四項第一号（同	**第一条**　道路運送車両の保安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。）第五十五条第一項に規定する国土交通大臣が定めるものは、次の各号に定めるとおりとする。 一　保安基準第二条、第四条、第四条の二、第六条、第八条第三項、第四項及び第八項、第九条第三項、第十一条第二項、第十四条、第十八条第二項から第七項まで、第十八条の二、第二十条第四項から第六項まで、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十五条第一項及び第四項、第二十六条、第二十九条第二項及び第四項、第三十二条第十一項、第三十七条第一項、第三十七条の三第二項及び第三項、第三十八条の二、第四十条第一項、第四十一条の三第一項、第四十三条の二、第四十三条の六、第四十三条の九、第四十三条の十、第四十三条の十一、第四十三条の十二、第四十四条第五項、第四十五条第二項、第四十八条の二並びに第四十八条の三の規定 二　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下「細目告示」という。）第八条第一号、第二号、第四号及び第五号、第九条（第一号を除く。）、第十一条第三項第二号及び第三号、第十二条第三項、第十五条第二項、第三項、第四項、第五項第五号、第九号及び第十一号、第七項並びに第八項、第十六条第二項第一号、第二十七条第一号、第三十九条第一項、第四十一条第六項第三号、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十七条第二項、第四十八条第一項及び第四項、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第二項、第五十三条第二項、第五十四条第二項、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十八条第二項、第五十九条第一項及び第三項、第六十一条第一項及び第二項、第六十二条第二項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十二項、第六十八条第一項第三号、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項各号列記以外の部分、第二項第二号及び第四項第一号、第八十一条第一項第五号、第八十六条第一号、第二号、第四号及び第五号、第八十七条（第一号を除く。）、第八十九条第四項第二号（滑り止めの溝に関する部分に限る。）、第九十条第三項、第九十三条第二項、第三項、第四項、第五項第五号、第九号及び第十一号、第六項、第八項並びに第九項、第九十四条第二項第一号及び第四項、第百五条第一項第一号ロ、第百十七条第一項、第百十九条第六項第三号、第百二十一条第三項第五号、第百二十三条第一項第三号、第百二十四条第一項第三号、第百二十五条第三項第一号及び第三号、第百二十六条第一項第三号及び第四号並びに第七項第一号及び第二号、第百二十八条第一項第三号及び第三項第四号、第百二十九条第三項第三号、第百三十二条第三項第三号から第五号まで、第百三十四条第一項第四号、第百三十五条第一項第二号、第百三十六条第三項第五号、第百三十七条第一項第三号、第三項並びに第四項第三号及び第七号から第十号まで、第百三十九条第一項及び第三項第一号、第百四十条第二項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十二項、第百四十六条の二第一項、第百五十五条第一項各号列記以外の部分、第二項第二号及び第四項第一号、第百五十九条第一項第五号、第百六十四条第一号、第二号、第四号及び第五号、第百六十五条（第一号を除く。）、第百六十七条第四項第二号（滑り止めの溝に関する部分に限る。）、第百六十八条第三項、第百七十一条第二項第三号から第五号まで及び第八号、第十号及び第十一号、第三項第一号（同条第二項第三号から第五号まで及び第八号の基準に係る

条第二項第四号及び第十号の基準に係る部分に限る。）、第二号、第四号及び第五号、第五項第四号、第六項、第八号及び第十号、第六項、第八項並びに第九項、第百七十二条第四項、第五項及び第七項、第百八十三条第一項第一号ロ、第百九十三条第一項第一号ロ、第百九十五条第三項第二号、第百九十七条第六項第三号、第百九十九条第三項第五号、第二百一条第一項第三号、第二百二条第一項第三号、第二百三条第三項第一号及び第三号、第二百四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第一号及び第二号、第二百六条第一項第三号及び第二号、第二百六条第一項第三号及び第三項第四号、第二百七条第三項第七号、第二百九条第一項第三号、第二百十条第三項第三号から第五号まで、第二百十二条第一項第四号、第二百十三条第一項第二号、第二百十四条第三項第五号、第二百十五条第一項第三号、第三項並びに第四項第三号及び第七号から第十号まで、第二百十七条第一項及び第三項第一号、第二百十八条第二項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十二項、第二百二十四条第一項第二号ハ、第二百二十四条の二第一項、第二百三十三条第一項各号列記以外の部分、第二項第二号及び第四項第一号並びに第二百三十七条第一項第五号の規定

三～十一　（略）

第二条　保安基準第五十六条第一項に規定する国土交通大臣が定めるものは、次の各号に定めるとおりとする。

一　保安基準第八条第三項及び第四項、第十五条第二項、第十八条第一項第二号、第二項及び第三項、第十八条の二、第二十条第四項から第六項まで、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十五条第一項及び第四項、第二十六条、第二十九条第二項、第三十条、第三十二条第十項及び第十二項、第三十八条の二、第四十条第一項、第四十一条の三第一項、第四十三条の六、第四十三条の九、第四十三条の十、第四十三条の十一、第四十三条の十二、第四十四条第六項、第四十四条の二並びに第四十八条の三の規定

二　細目告示第十五条第二項、第三項、第四項、第五項第五号及び第九号から第十一号まで、第七項並びに第八項、第十六条第二項、第二十条第三項第一号及び第五号、第五項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則（車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に付属する規則をいう。以下同じ。）第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）並びに第六項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）、第四十一条第六項第一号、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十四条第二項、第五十六条第一項及び第二項、第五十八条第二項、第五十九条第一項及び第三項、第六十八条第一項（車室内後写鏡の衝撃緩和に関する部分に限る。）、第六十九条第二項第二号、第九十三条第二項、第三項、第四項、第五項第五号、第九号、第十号（警報装置に関する部分に限る。）及び第十一号（警報装置に関する部分に限る。）、第八項並びに第九項、第九十四条第二項、第九十八条第三項第一号及び第五号、第六項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）、第百十九条第六項第一号、第百二十六条第一項第三号及び第四号、第三項第五号から第八号まで並びに第七項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）並びに第七項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）、第二号、第四号及び第五号、第五項第四号、第八号及び第十号、第六項、第八項並びに第九項、第百七十二条第四項、第五項及び第七項、第百八十三条第一項第一号ロ、第百九十五条第三項第二号、第百九十七条第六項第三号、第百九十九条第三項第五号、第二百一条第一項第三号、第二百二条第一項第三号、第二百三条第三項第一号及び第三号、第二百四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第一号及び第二号、第二百六条第一項第三号及び第二号、第二百六条第一項第三号及び第三項第四号、第二百七条第三項第七号、第二百九条第一項第三号、第二百十条第三項第三号から第五号まで、第二百十二条第一項第四号、第二百十三条第一項第二号、第二百十四条第三項第五号、第二百十五条第一項第三号、第三項並びに第四項第三号及び第七号から第十号まで、第二百十七条第一項及び第三項第一号、第二百十八条第二項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十二項、第二百二十四条の二第一項、第二百三十三条第一項各号列記以外の部分、第二項第二号及び第四項第一号並びに第二百三十七条第一項第五号の規定

三～十一　（略）

第二条　保安基準第五十六条第一項に規定する国土交通大臣が定めるものは、次の各号に定めるとおりとする。

一　保安基準第八条第三項及び第四項、第十五条第二項、第十八条第一項第二号、第二項及び第三項、第十八条の二、第二十条第四項から第六項まで、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十五条第一項及び第四項、第二十六条、第二十九条第二項、第三十条、第三十二条第十一項、第三十八条の二、第四十条第一項、第四十一条の三第一項、第四十三条の六、第四十三条の九、第四十三条の十、第四十三条の十一、第四十三条の十二、第四十四条第六項、第四十四条の二並びに第四十八条の三の規定

二　細目告示第十五条第二項、第三項、第四項、第五項第五号及び第九号から第十一号まで、第七項並びに第八項、第十六条第二項、第二十条第三項第一号及び第五号、第五項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則（車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に付属する規則をいう。以下同じ。）第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）並びに第六項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）、第四十一条第六項第一号、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十四条第二項、第五十六条第一項及び第二項、第五十八条第二項、第五十九条第一項及び第三項、第六十八条第一項第三号、第六十九条第二項第二号、第九十三条第二項、第三項、第四項、第五項第五号、第九号、第十号（警報装置に関する部分に限る。）及び第十一号（警報装置に関する部分に限る。）、第八項並びに第九項、第九十四条第二項、第九十八条第三項第一号及び第五号、第六項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）並びに第七項（容器再試験及び容器附属品再試験に関する部分並びに協定規則第110号の規則18．1．8．に係る部分に限る。）、第百十九条第六項第一号、第百二十六条第一項第三号及び第四号、第三項第五号から第八号まで並び

び第四号、第三項第五号から第八号まで並びに第七項第二号及び第三号、第百二十八条第一項第三号及び第四号、第百二十九条第三項第七号、第百三十条第一項第三号及び第四号、第百三十一条第一項第三号、第百三十二条第三項第三号から第五号まで、第百三十四条第一項第四号及び第三項第四号の基準に係る部分に限る。）、第百三十六条第三項第五号、第百三十七条第一項第三号の表のイ（自動車の後面に備える方向指示器に関する部分に限る。）、ロ及びハ並びに第三項第二号から第四号まで、第四項第三号及び第七号から第九号まで、第百四十六条第一項第二号ハ、第百四十七条第三項第二号、第百七十一条第二項第三号から第五号まで、第八号、第九号（警報装置に関する部分に限る。）、第十号及び第十一号、第三項第一号（同条第二項第三号から第五号まで、第八号及び第九号（警報装置に関する部分に限る。）の基準に係る部分に限る。）及び第三号、第四項第一号（同条第二項第四号の基準に係る部分に限る。）、第二号、第四号及び第五号、第五項第四号、第八号、第九号（警報装置に関する部分に限る。）、第八項並びに第九項、第百七十二条第二項第九号（警報装置に関する部分に限る。）及び第五項第九号（警報装置に関する部分に限る。）の基準に係る部分に限る。）、第五項及び第七項、第百七十六条第三項第一号及び第三号、第五項及び第六項、第百九十七条第六項第一号、第二百四条第一項第三号及び第四号、第三項第五号から第八号まで並びに第七項第二号及び第三号、第二百六条第一項第三号及び第三項第四号、第二百七条第三項第七号、第二百八条第一項第三号及び第四号、第二百九条第一項第三号、第二百十条第三項第三号から第五号まで、第二百十二条第一項第四号及び第三項第四号（第二百六条第三項第四号の基準に係る部分に限る。）、第二百十四条第三項第五号、第二百十五条第一項第三号の表のイ（自動車の後面に備える方向指示器に関する部分に限る。）、ロ及びハ並びに第三項第二号から第四号まで、第三項第五号及び第七号から第九号まで、第二百二十四条第一項第二号ハ並びに第二百二十五条第三項第二号の規定

三～六　（略）

（道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正）

第三条　道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示（平成十五年国土交通省告示第千三百十八号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後	改正前
（原動機及び動力伝達装置）	（原動機及び動力伝達装置）
第四条　（略）	**第四条**　（略）
2～30　（略）	2～30　（略）
31　専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下の自動車及び車両総重量三・五トン以下の自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。次項において同じ。）を除く。）のうち、次に掲げる自動車については、細目告示第十条第一項第三号、第八十八条第一項第二号、第百六十六条第一項第二号及び別添百二十五の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示	（新設）

等の一部を改正する告示（令和八年国土交通省告示第千百七十九号）による改正前の細目告示第十条第一項第三号、第八十八条第一項第二号、第百六十六条第一項第二号及び別添百二十五の規定に適合するものであればよい。

一　令和十年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げるもの

イ　令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ　令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造並びに走行装置の種類及び主要構造が同一であるもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

三　令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

四　国土交通大臣が定める自動車

32‖　車両総重量が三・五トンを超える自動車（専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに限る。）であって輸入された自動車以外の自動車のうち、次に掲げる自動車については、細目告示第十条第一項第三号、第八十八条第一項第二号、第百六十六条第一項第二号及び別添百二十五の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和八年国土交通省告示第千百七十九号）による改正前の細目告示第十条第一項第三号、第八十八条第一項第二号、第百六十六条第一項第二号及び別添百二十五の規定に適合するものであればよい。

（新設）

一　令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げるもの

イ　令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ　令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造並びに走行装置の種類及び主要構造が同一であるもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

三　令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

四　国土交通大臣が定める自動車

33‖　次に掲げる自動車以外の自動車については、当分の間、細目告示第八十八条第一項第二号及び第百六十六条第一項第二号中「別添125の3. の規定に掲げる記録項目が読み出せないものは、この基準に適合しないものとする」とあるのは、「車載式燃料・電力消費等測定装置の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、この基準に適合するものとする」と読み替えることができる。

（新設）

一　令和十年九月一日（輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日）以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三十一日（輸入された自動車にあっては令和十一年八月三十一日）以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及

び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造並びに走行装置の種類及び主要構造が同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して二年を経過したもの（新規登録（軽自動車にあっては新規検査）を初めて受けた日の属する月の前月の末日から起算して十月を経過したものに限る。）

二　国土交通大臣が定める自動車

34‖　二輪自動車については、設備・体制整備等を行い検査の実施が可能となる環境が整うまでの間、細目告示第八十八条第一項第二号、第百六十六条第一項第二号及び別添百二十五の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和八年国土交通省告示第千百七十九号）による改正前の細目告示第八十八条第一項第二号、第百六十六条第一項第二号及び別添百二十五の規定に適合するものであればよい。

35‖　細目告示第十条第三項第一号及び第四項第一号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十二の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和八年国土交通省告示第千百七十九号）による改正前の細目告示別添四十二の規定に適合するものであればよい。

一　令和十年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和十年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ　令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車

ロ　令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

（制動装置）

第九条　（略）

2～67　（略）

68‖　次に掲げる自動車（協定規則第十三号の規則2・54・に定める機能を有する自動車に限る。）については、細目告示第十五条第二項第一号及び第六項第一号並びに第九十三条第二項第一号及び第六項第一号中「協定規則第13号の規則5. 及び6.」とあるのは、「協定規則第13号の規則5.（5.1.4.6.2.1. を除く。）及び6. 並びに協定規則第13号第15改訂版補足改訂版の規則5.1.4.6.2.1.」と読み替えることができる。

一　令和十一年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和十一年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ　令和十一年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ　令和十一年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

三　令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

（新設）

（新設）

（制動装置）

第九条　（略）

2～67　（略）

（新設）

69　次に掲げる自動車（協定規則第十三H号の規則2・34・に定める機能を有する自動車に限る。）については、細目告示第十五条第三項及び第九十三条第三項中「協定規則第13H号の規則5. 及び6.」とあるのは、「協定規則第13H号の規則5.（5. 1. 4. 4. 1. 1. を除く。）及び6. 並びに協定規則第13H号第2改訂版の規則5. 1. 4. 4. 1. 1.」と読み替えることができる。

一　令和十一年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和十一年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ　令和十一年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ　令和十一年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

三　令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

（電気装置）

第十四条　（略）

2～31　（略）

32　次に掲げる自動車については、細目告示第二十一条第五項第一号及び第六項（協定規則第百号に係る部分に限る。）、第九十九条第七項第一号及び第八項（協定規則第百号に係る部分に限る。）並びに第百七十七条第五項第一号及び第六項（協定規則第百号に係る部分に限る。）、第九十九条第七項第一号及び第八項（協定規則第百号に係る部分に限る。）並びに第百七十七条第五項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和三年国土交通省告示第五百二十一号）による改正前の細目告示第二十一条第五項第一号及び第六項（協定規則第百号に係る部分に限る。）、第九十九条第七項第一号及び第八項（協定規則第百号に係る部分に限る。）並びに第百七十七条第五項の規定に適合するものであればよい。

一　（略）

二　令和五年九月一日から令和七年八月三十一日までに製作された自動車（電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）としたものを除く。次号において同じ。）であって、次に掲げるもの

イ・ロ　（略）

（削る）

三　（略）

四　国土交通大臣が定める自動車

33～46　（略）

（新設）

（電気装置）

第十四条　（略）

2～31　（略）

32　次に掲げる自動車については、細目告示第二十一条第五項第一号及び第六項（協定規則第百号に係る部分に限る。）、第九十九条第七項第一号及び第八項（協定規則第百号に係る部分に限る。）並びに第百七十七条第五項第一号及び第六項（協定規則第百号に係る部分に限る。）、第九十九条第七項第一号及び第八項（協定規則第百号に係る部分に限る。）並びに第百七十七条第五項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和三年国土交通省告示第五百二十一号）による改正前の細目告示第二十一条第五項第一号及び第六項（協定規則第百号に係る部分に限る。）、第九十九条第七項第一号及び第八項（協定規則第百号に係る部分に限る。）並びに第百七十七条第五項の規定に適合するものであればよい。

一　（略）

二　令和五年九月一日から令和七年八月三十一日までに製作された自動車（電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）としたものを除く。次号において同じ。）であって、次に掲げるもの

イ・ロ　（略）

ハ　国土交通大臣が定める自動車

三　（略）

（新設）

33～46　（略）

（ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置）

第二十八条　（略）

2～208　（略）

209　細目告示第四十一条第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十二の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和八年国土交通省告示第千百七十九号）による改正前の細目告示別添四十二の規定に適合するものであればよい。

一　令和十年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和十年九月一日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの

イ　令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車

ロ　令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

（前照灯等）

第二十九条　（略）

2～27　（略）

28　次の各号に掲げる自動車については、保安基準第三十二条第十項の規定並びに細目告示別添五十二4・1・2・、4・2・2・、4・2・6・1・1・、4・2・6・1・2・、4・2・6・2・1・、4・2・6・2・2・、4・2・8・、4・2・9・、4・3・6・2・2・、4・23・2・、4・23・6・1・1・、4・23・6・1・2・、4・23・8・2・及び4・23・9・1・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準を改正する省令（令和八年国土交通省令第八十号）による改正前の保安基準第三十二条第十項の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和六年国土交通省告示第千百七十二号）による改正前の細目告示別添五十二4・1・2・、4・2・6・1・2・、4・2・6・2・1・、4・2・6・2・2・、4・2・8・、4・2・9・、4・3・6・2・2・、4・23・2・、4・23・6・1・1・、4・23・6・1・2・、4・23・8・2・及び4・23・9・1・の規定に適合するものであればよい。

一～六　（略）

29　指定自動車等以外の自動車については、当分の間、保安基準第三十二条第十項中「備えなければならない」を「備えることができる」に読み替えて適用する。

（低速走行時照射灯）

第三十一条の二　次に掲げる自動車については、細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和元年国土交通省告示第七百十四号）による改正前の細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2・の規定（以下この項において「旧規定」という。）に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則補足第22改訂版」とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第23号補足第22改訂版」とあるのは「協定規則第23号改訂版」と読み替えることができる。

一　令和八年八月三十一日以前に製作された自動車

（ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置）

第二十八条　（略）

2～208　（略）

（新設）

（前照灯等）

第二十九条　（略）

2～27　（略）

28　次の各号に掲げる自動車については、細目告示別添五十二4・1・2・、4・2・2・、4・2・6・1・1・、4・2・6・1・2・、4・2・6・2・1・、4・2・6・2・2・、4・2・8・、4・2・9・、4・3・6・2・2・、4・23・2・、4・23・6・1・1・、4・23・6・1・2・、4・23・8・2・及び4・23・9・1・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和六年国土交通省告示第千百七十二号）による改正前の細目告示別添五十二4・1・2・、4・2・2・、4・2・6・1・1・、4・2・6・1・2・、4・2・6・2・1・、4・2・6・2・2・、4・2・8・、4・2・9・、4・3・6・2・2・、4・23・2・、4・23・6・1・1・、4・23・6・1・2・、4・23・8・2・及び4・23・9・1・の規定に適合するものであればよい。

一～六　（略）

（新設）

（低速走行時照射灯）

第三十一条の二　次に掲げる自動車については、細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2・の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和元年国土交通省告示第七百十四号）による改正前の細目告示第四十四条の二第二項及び別添五十二4・27・2・の規定（以下この項において「旧規定」という。）に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則補足第22改訂版」とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第23号補足第22改訂版」とあるのは「協定規則第23号改訂版」と読み替えることができる。

一　令和八年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和八年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ　令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ　令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時照射灯の型式が同一であるもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

２・３　（略）

（眠気警報装置）

第五十一条の七　次に掲げる自動車（次項の自動車を除く。）については、保安基準第四十三条の十一の規定は適用しない。

一　令和十三年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和十三年九月一日から令和十五年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ　令和十三年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ　令和十三年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と眠気警報装置に係る性能が同一であるもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

三　令和十五年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

２　指定自動車等以外の自動車については、当分の間、保安基準第四十三条の十一の規定は、適用しない。

（脇見警報装置）

第五十一条の八　次に掲げる自動車（次項の自動車を除く。）については、保安基準第四十三条の十二の規定は適用しない。

一　令和十三年八月三十一日以前に製作された自動車

二　令和十三年九月一日から令和十五年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ　令和十三年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ　令和十三年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と脇見警報装置に係る性能が同一であるもの

ハ　国土交通大臣が定める自動車

三　令和十五年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

２　指定自動車等以外の自動車については、当分の間、保安基準第四十三条の十二の規定は、適用しない。

二　令和八年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ　令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ　令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時照射灯の型式が同一であるもの

（新設）

２・３　（略）

（新設）

（新設）

（装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示の一部改正）

第四条　装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示（平成十三年国土交通省告示第千八十八号）の一部を次のように改正する。

別表第一を次のように改める。

別表第一

| 装置型式指定規則第五条第一項の表各号に掲げる特定装置 ＼ 国及び規則上の国番号 | 1 ドイツ連邦共和国 | 2 イタリア共和国 | 3 オランダ王国 | 4 スウェーデン王国 | 5 ベルギー王国 | 6 ハンガリー共和国 | 7 チェコ共和国 | 8 スペイン王国 | 9 セルビア共和国 | 10 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 11 オーストリア共和国 | 12 アルバニア共和国 | 13 スロベニア共和国 | 14 スウェーデン王国 | 15 ルクセンブルク大公国 | 16 ノルウェー王国 | 17 フィンランド共和国 | 18 デンマーク王国 | 19 ポーランド共和国 | 20 ポルトガル共和国 | 21 ロシア連邦 | 22 ギリシャ共和国 | 23 アイルランド共和国 | 24 クロアチア共和国 | 25 スロバキア共和国 | 26 スロバキア共和国 | 27 ベラルーシ共和国 | 28 モルドバ共和国 | 29 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30 ラトビア共和国 | 32 ブルガリア共和国 | 34 カザフスタン共和国 | 35 リトアニア共和国 | 36 アゼルバイジャン共和国 | 37 北マケドニア共和国 | 39 アルメニア共和国 | 40 欧州連合 | 41 ウズベキスタン共和国 | 42 オーストラリア連邦 | 44 ウクライナ | 45 南アフリカ共和国 | 46 ニュージーランド | 47 キプロス共和国 | 48 マルタ共和国 | 49 大韓民国 | 50 シンガポール | 51 マレーシア | 52 タイ王国 | 53 アルメニア共和国 | 54 モンテネグロ | 55 サンマリノ共和国 | 56 マダガスカル共和国 | 57 チュニジア | 58 ジョージア | 60 ナイジェリア連邦共和国 | 62 バングラデシュ人民共和国 | 63 タンザニア連合共和国 | 64 ウガンダ共和国 | 65 ガンビア共和国 | 66 ベトナム社会主義共和国 | 67 キルギス共和国 | 68 カンボジア王国 | 69 モンゴル国 | 70 |
|---|---|---

| 第二条第一号の八のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | 第百七十五号改訂版 | ○ | ○ | ○

第二条第五号の制動装置	第十三H号第二改訂版	○
第二条第五号の二の制動装置	第十三号第十五改訂版	○
第二条第五号の三の制動装置	第百五十二号第二改訂版	○
第二条第五号の四の衝突被害軽減制動制御装置	第百三十一号第二改訂版	○
第二条第五号の五の衝突被害軽減制動制御装置	第百四十号	○
第二条第五号の六の横滑り防止装置	第百三十九号	○
第二条第五号の七のブレーキアシストシステム	第三十四号第四改訂版	○
第二条第五号の八の燃料タンク	第百十号第六改訂版	○
第二条第五号の九の燃料タンク及び燃料タンク取付装置	第百三十四号第三改訂版	○
第二条第五号の九の二の衝突時の車両火災防止装置	第百四十六号	○
第二条第五号の十のガス容器		
第二条第五号の十の二のガス容器及びガス容器附属品		
第二条第五号の十の三のガス容器、ガス容器附属品及び燃料制御保護装置		
第二条第五号の十の四のガス容器及び燃料制御保護装置		
第二条第五号の十の五のガス容器附属品		
第二条第五号の十の六のガス容器附属品及び燃料制御保護装置		
第二条第五号の十の七の燃料制御保護装置		
第二条第五号の十の八のガス容器取付装置		
第二条第五号の十一のガス容器及びガス容器附属品		

| 第二条第五号の十二のガス容器附属品 | 第百四十六号 | ○ | ○ | ○

| 第二条第六号の六の歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置 | ○ | ○ | ○

| 第二条第十五号の年少者用補助乗車装置 | ○ | ○ | ○

| 第二条第二十五号の制動灯 | | |

| 第二条第三十一号の三の車両後退表示投影装置 | 第四十八号改訂版 | ○ | ○ | ○

第二条第四十号の九の眠気警報装置	第百八十二号	○
第二条第四十号の十の協見警報装置	第百八十三号	○
	第六号第二改訂版	○
第二条第四十一号の方向指示器	第五十号改訂版	○
	第百四十八号改訂版	○
	第三十七号第三改訂版	○
第二条第四十一号の二の光源	第九十九号	○
	第百二十八号	○
第二条第四十一号の三の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置	第四十八号第九改訂版	○
第二条第四十一号の四の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置	第五十三号第四改訂版	○
第二条第四十二号の後写鏡等	第四十六号第七改訂版	○
	第八十一号	○
第二条第四十三号の後写鏡等及び後写鏡等取付装置	第四十六号第六改訂版	○
	第八十一号	○
第二条第四十三号の二の直前直左右確認装置	第百六十六号改訂版	○
第二条第四十三号の三の直前直左右確認装置及び直前直左右確認装置取付装置		
第二条第四十四号の後退時車両直後確認装置	第百五十八号	○
第二条第四十五号の速度計及び走行距離計	第三十九号第二改訂版	○
第二条第四十六号の事故情報計測・記録装置	第百六十号第二改訂版	○
第二条第四十七号の事故情報計測・記録装置	第百六十九号	○
第二条第四十八号の自動運行装置	第百五十七号改訂版	○

備考

○印は、各欄に掲げる国が、装置型式指定規則第五条第一項の表各号に掲げる特定装置の項に掲げる各特定装置について、国土交通大臣が定める国であることを示す。

別表第二を次のように改める。

別表第二

国及び規則上の国番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	39	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60	62	63	64	65	66	67	68	69	70
ドイツ連邦共和国																																																																					
フランス共和国	○																																																																				
イタリア共和国	○	○																																																																			
オランダ王国	○	○	○																																																																		
スウェーデン王国	○	○	○	○																																																																		
ベルギー王国	○	○	○	○	○																																																																	
ハンガリー共和国	○	○	○	○	○	○																																																																
チェコ共和国	○	○	○	○	○	○	○																																																															
スイス連邦共和国	○	○	○	○	○	○	○	○																																																														
セルビア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																												
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																										
オルレアン公国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																									
スイス連邦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																								
ノルウェー王国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																						
フィンランド共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																			
デンマーク王国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																		
ポルトガル共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																		
ポルトガル連邦共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																		
ボーランド共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																		
ロシア連邦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																		
ギリシャ共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																	
アイルランド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																	
クロアチア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																
スロバキア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																													
スロベニア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																												
エストニア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																										
モルドバ共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																									
ラトビア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																							
ベラルーシ共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																						
ボスニア・ヘルツェゴビナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																						
ポルトガル共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																				
ブルガリア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																		
リトアニア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																
アゼルバイジャン共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																														
北マケドニア共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
欧州連合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウズベキスタン共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ニュージーランド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
キプロス共和国	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
ウクライナ	○

第二十四号	第十三号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（平成三十年国土交通省告示第千百七十五号）第一条による改正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項に定める基準に係る試験
第三十一号	第十九号	道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令（平成二十五年国土交通省令第七十三号）による改正前の道路運送車両の保安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。）第十二条第二項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前の細目告示第十五条第六項及び第七項に定める基準に係る試験
		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験
第三十二号	第二十号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和七年国土交通省告示第四百六十九号）による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験
第三十三号	第二十一号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和五年国土交通省告示第一号）による改正前の細目告示第十五条第七項に定める基準に係る試験
第三十七号	第二十五号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和六年国土交通省告示第二号）による改正前の細目告示第十五条第四項に定める基準に係る試験
第四十号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号）による改正前の細目告示第十八条第一項に定める基準に係る試験
第五十一号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十六年国土交通省告示第百二十六号）による改正前の細目告示第二十条第一項に定める基準に係る試験

第二十二号	第十三号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（平成三十年国土交通省告示第千百七十五号）第一条による改正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項に定める基準に係る試験
第二十九号	第十九号	道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令（平成二十五年国土交通省令第七十三号）による改正前の道路運送車両の保安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。）第十二条第二項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前の細目告示第十五条第六項及び第七項に定める基準に係る試験
		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験
第三十号	第二十号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和七年国土交通省告示第四百六十九号）による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験
第三十一号	第二十一号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和五年国土交通省告示第一号）による改正前の細目告示第十五条第七項に定める基準に係る試験
第三十五号	第二十五号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和六年国土交通省告示第二号）による改正前の細目告示第十五条第四項に定める基準に係る試験
第三十八号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号）による改正前の細目告示第十八条第一項に定める基準に係る試験
第四十九号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十六年国土交通省告示第百二十六号）による改正前の細目告示第二十条第一項に定める基準に係る試験

第八十号		道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令（平成二十三年国土交通省令第四十四号）による改正前の保安基準第十八条第五項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十三年国土交通省告示第五百六十五号）による改正前の細目告示第二十二条及び別添九十九に定める基準に係る試験				
第九十号		細目告示別添二十八「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添八十七「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に係る試験				
第九十三号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和五年国土交通省告示第五百七十二号）による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験				
第百一号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十九年国土交通省告示第六百四十号）による改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験				
第百九号	第八十八号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号）による改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和三年国土交通省告示第千二百九十四号）による改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験			
第百十二号	第九十一号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十二年国土交通省告示第千二百十三号）による改正前の細目告示別添四十四「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験				

第七十八号		道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令（平成二十三年国土交通省令第四十四号）による改正前の保安基準第十八条第五項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十三年国土交通省告示第五百六十五号）による改正前の細目告示第二十二条及び別添九十九に定める基準に係る試験				
第八十八号		細目告示別添二十八「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添八十七「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に係る試験				
第九十一号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和五年国土交通省告示第五百七十二号）による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験				
第九十九号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十九年国土交通省告示第六百四十号）による改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験				
第百七号	第八十八号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号）による改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和三年国土交通省告示第千二百九十四号）による改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験			
第百十号	第九十一号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十二年国土交通省告示第千二百十三号）による改正前の細目告示別添四十四「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験				

第百十三号	第九十二号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前のＪＥ〇五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第百十七号	第九十六号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験
第百十八号	第九十七号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示（令和元年国土交通省告示第五百八十九号）による改正前の細目告示別添百十五「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験
第百二十二号	第百一号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号）による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験
第百六十九号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験
第百八十一号	第百五十二号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和二年国土交通省告示第千五百七十七号）による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験

第百十一号	第九十二号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前のＪＥ〇五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第百十五号	第九十六号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験
第百十六号	第九十七号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示（令和元年国土交通省告示第五百八十九号）による改正前の細目告示別添百十五「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験
第百二十号	第百一号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号）による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験
第百六十五号		道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号）による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験
第百七十七号	第百五十号	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和二年国土交通省告示第千五百七十七号）による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験

附　則

この告示は、令和八年九月三十日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第二条第二項の表の改正規定（同項の表協定規則第百七十八号の項の次に二項を加える部分に限る。）、同告示第六十七条の六の次に二条を加える改正規定、同告示第百四十五条の六の次に二条を加える改正規定、同告示第二百二十三条の六の次に二条を加える改正規定、同告示別添百三十三の次に二別添を加える改正規定、第二条の規定、第三条中道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示第五十一条の六の次に二条を加える改正規定、第四条の規定並びに第五条の規定は、令和八年十月二十日から施行する。