

○共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領について（依命通達）（平成 28 年 6 月 30 日付国自審第 535 号）

令和 8 年 9 月 30 日改正

国自審第 1685 号

（傍線の部分は改正部分）

| 改 正 後                                                                                                  | 現 行                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 別添 共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領                                                                               | 別添 共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領                                   |
| 目次～第18（略）                                                                                              | 目次～第18（略）                                                  |
| 別紙 1（略）～別紙 3（略）                                                                                        | 別紙 1（略）～別紙 3（略）                                            |
| 第 1 号様式（略）                                                                                             | 第 1 号様式（略）                                                 |
| 第 2 号様式の 1（諸元表例）（用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 4 番とする。）                                                           | 第 2 号様式の 1（諸元表例）（用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 4 番とする。）               |
| 1.～1.6.（略）                                                                                             | 1.～1.6.（略）                                                 |
| 1.8. 運転位置： <u>左／中央／右</u><br>Hand of drive : <u>left/center/right</u>                                   | 1.8. 運転位置： <u>左／右</u><br>Hand of drive : <u>left/right</u> |
| 2.～6.6.1.1.1.1.（略）                                                                                     | 2.～6.6.1.1.1.1.（略）                                         |
| 6.6.1.1.1.2. 負荷能力指数<br><u>Load-capacity</u> index                                                      | 6.6.1.1.1.2. 負荷能力指数<br><u>Loadcapacity</u> index           |
| 6.6.1.1.1.3.～6.6.1.1.2.1.（略）                                                                           | 6.6.1.1.1.3.～6.6.1.1.2.1.（略）                               |
| 6.6.1.1.2.2. 負荷能力指数<br><u>Load-capacity</u> index                                                      | 6.6.1.1.2.2. 負荷能力指数<br><u>Loadcapacity</u> index           |
| 6.6.1.1.2.3.～17.（略）                                                                                    | 6.6.1.1.2.3.～17.（略）                                        |
| 性能<br>Performance                                                                                      | 性能<br>Performance                                          |
| 最小回転半径～燃料消費率（燃料電池自動車）（km/kg）（略）                                                                        | 最小回転半径～燃料消費率（燃料電池自動車）（km/kg）（略）                            |
| <u>一充填走行距離（燃料電池自動車）<br/>（km）</u><br><u>Running distance per refuelling(Fuel cell<br/>vehicle) (km)</u> | <u>（新設）</u>                                                |
| <u>供給停止圧力（燃料電池自動車）(MPa)</u><br><u>Fuel tank supply cut-off pressure(Fuel cell</u>                      | <u>（新設）</u>                                                |

|                     |                                                                                                                                                       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | vehicle) (MPa)                                                                                                                                        |  |
|                     | <u>認可使用可能バッテリーエネルギー<br/>(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車) (kWh)</u><br><u>Certified usable battery energy(Electric<br/>vehicle,Plug-in hybrid vehicle) (kWh)</u> |  |
| 自動車の構造等（追加項目）～備考（略） |                                                                                                                                                       |  |

**第2号様式の2**（諸元表例）（用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。）

1. 原動機（内燃機関）～23. 内圧容器（略）

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| 24-1 最高速度 (km/h) ～24-19 燃料消費率(燃料電池自動車) (km/kg) (略)        |  |
| <u>24-20 一充填走行距離(燃料電池自動車) (km)</u>                        |  |
| <u>24-21 供給停止圧力(燃料電池自動車) (MPa)</u>                        |  |
| <u>24-22 認可使用可能バッテリーエネルギー(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車) (kWh)</u> |  |
| <u>24-23 その他</u>                                          |  |

25.～27. (略)

**第3号様式**（略）

**別記様式**（特定共通構造部（多仕様自動車）の範囲）（用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。）

特定共通構造部の名称及び型式：（例）ニッポン ABC123

|  | 特定共通構造部審査試験項目に対応する保安基準等 | 審査対象 | チェック欄                         |              |                               |              | 詳細説明 |
|--|-------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------|
|  |                         |      | (車名及び型式)<br>ニッポン<br>●●－DEF123 |              | (車名及び型式)<br>ニッポン<br>●●－DEF456 |              |      |
|  |                         |      | (類別)<br>0001                  | (類別)<br>0002 | (類別)<br>0001                  | (類別)<br>0002 |      |

1～52 (略)

|    |                   |     |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 53 | 第18条の2 <u>第2項</u> | 側面保 |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|-----|--|--|--|--|--|

|                     |             |  |
|---------------------|-------------|--|
|                     |             |  |
|                     | <u>(新設)</u> |  |
| 自動車の構造等（追加項目）～備考（略） |             |  |

**第2号様式の2**（諸元表例）（用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。）

1. 原動機（内燃機関）～23. 内圧容器（略）

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 24-1 最高速度 (km/h) ～24-19 燃料消費率(燃料電池自動車) (km/kg) (略) |  |
| <u>(新設)</u>                                        |  |
| <u>(新設)</u>                                        |  |
| <u>(新設)</u>                                        |  |
| <u>24-20 その他</u>                                   |  |

25.～27. (略)

**第3号様式**（略）

**別記様式**（特定共通構造部（多仕様自動車）の範囲）（用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。）

特定共通構造部の名称及び型式：（例）ニッポン ABC123

|  |                         |      |                               |              |                               |              |      |
|--|-------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------|
|  | 特定共通構造部審査試験項目に対応する保安基準等 | 審査対象 | チェック欄                         |              |                               |              | 詳細説明 |
|  |                         |      | (車名及び型式)<br>ニッポン<br>●●－DEF123 |              | (車名及び型式)<br>ニッポン<br>●●－DEF456 |              |      |
|  |                         |      | (類別)<br>0001                  | (類別)<br>0002 | (類別)<br>0001                  | (類別)<br>0002 |      |

1～52 (略)

|    |                   |     |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 53 | 第18条の2 <u>第4項</u> | 側面保 |  |  |  |  |  |
|----|-------------------|-----|--|--|--|--|--|

|           |                                                                                                            |                    |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|           | に定める基準に係るもの                                                                                                | 護装置<br>(車両)        |  |  |  |  |  |
| 54～86 (略) |                                                                                                            |                    |  |  |  |  |  |
| 87        | 第32条第1項、第2項、第4項、第5項、 <u>第10項及び第11項</u> に定める基準のうち、前照灯(配光可変型前照灯を除く。以下同じ。)に係るもの(最高速度35キロメートル毎時未滿の大型特殊自動車を除く。) | 前照灯                |  |  |  |  |  |
| 88        | 第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び <u>第11項</u> に定める基準のうち、前照灯に係るもの(最高速度35キロメートル毎時未滿の大型特殊自動車に限る。)                         | 前照灯<br>(技術基準以外)    |  |  |  |  |  |
| 89        | 第32条第1項、第4項、第7項、第8項、第10項、 <u>第11項及び第12項</u> に定める基準のうち、配光可変型前照灯に係るもの                                        |                    |  |  |  |  |  |
| 90～91 (略) |                                                                                                            |                    |  |  |  |  |  |
| 92        | 第32条 <u>第13項</u> に定める基準に係るもの                                                                               | 前照灯<br>洗浄器<br>(单品) |  |  |  |  |  |

|           |                                                                                                       |                    |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|           | に定める基準に係るもの                                                                                           | 護装置<br>(車両)        |  |  |  |  |  |
| 54～86 (略) |                                                                                                       |                    |  |  |  |  |  |
| 87        | 第32条第1項、第2項、第4項、第5項 <u>及び第10項</u> に定める基準のうち、前照灯(配光可変型前照灯を除く。以下同じ。)に係るもの(最高速度35キロメートル毎時未滿の大型特殊自動車を除く。) | 前照灯                |  |  |  |  |  |
| 88        | 第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び <u>第10項</u> に定める基準のうち、前照灯に係るもの(最高速度35キロメートル毎時未滿の大型特殊自動車に限る。)                    | 前照灯<br>(技術基準以外)    |  |  |  |  |  |
| 89        | 第32条第1項、第4項、第7項、第8項、第10項 <u>及び第11項</u> に定める基準のうち、配光可変型前照灯に係るもの                                        |                    |  |  |  |  |  |
| 90～91 (略) |                                                                                                       |                    |  |  |  |  |  |
| 92        | 第32条 <u>第12項</u> に定める基準に係るもの                                                                          | 前照灯<br>洗浄器<br>(单品) |  |  |  |  |  |

|             |                     |            |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 93          | 第32条第14項に定める基準に係るもの | 前照灯洗浄器(取付) |  |  |  |  |  |
| 94～125の6（略） |                     |            |  |  |  |  |  |
| 125の7       | 第43条の11に定める基準に係るもの  | 眠気警報装置     |  |  |  |  |  |
| 125の8       | 第43条の12に定める基準に係るもの  | 脇見警報装置     |  |  |  |  |  |
| 126～135（略）  |                     |            |  |  |  |  |  |

備考1 第90号及び第91号については、該当する保安基準の条項を記載したものを別途提出する。

2～6（略）

附則1（略）

附則2 共通構造部（多仕様自動車）型式指定申請書等提出要領

附則3（略）

別表第1～別紙2－3（略）

別紙3 技術基準適合証明書様式例（第2関係）

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 年 月 日<br>Date: Y. M. D.                                                         |
| 国土交通大臣 殿<br>To: The Minister of Land, Infrastructure, <u>Transport and Tourism</u> |
| 技術基準適合証明書<br>Certificate of Conformity to Technical Standards                      |
| （略）                                                                                |

記載方法（略）

|             |                     |            |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 93          | 第32条第13項に定める基準に係るもの | 前照灯洗浄器(取付) |  |  |  |  |  |
| 94～125の6（略） |                     |            |  |  |  |  |  |
| (新設)        | (新設)                | (新設)       |  |  |  |  |  |
| (新設)        | (新設)                | (新設)       |  |  |  |  |  |
| 126～135（略）  |                     |            |  |  |  |  |  |

備考1 第88号及び第89号については、該当する保安基準の条項を記載したものを別途提出する。

2～6（略）

附則1（略）

附則2 共通構造部（多仕様自動車）型式指定申請書等提出要領

第1～第4（略）

別表第1～別紙2－3（略）

別紙3 技術基準適合証明書様式例（第2関係）

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 令和 年 月 日<br>Date: Y. M. D.                                                  |
| 国土交通大臣 殿<br>To: The Minister for Land, Infrastructure, <u>and Transport</u> |
| 技術基準適合証明書<br>Certificate of Conformity to Technical Standards               |
| （略）                                                                         |

記載方法（略）

附則 3（略）

附則 4 共通構造部（多仕様自動車）の諸元表の記載要領

第 1（略）

第 2 項目別記載要領

1 諸元表第 1 号様式記載要領（略）

2 諸元表第 2 号様式の 1 記載要領

①構造

各項目の記載については、日本語に加えて、英語訳を併記することができる。

1. 車両構造上の一般的特徴

1.3.2. ～1.6.（略）

1.8. 運転位置：左／中央／右

運転者席の位置について、記載する。

2.～17.（略）

②性能

1. ～7.（略）

8. 一充電走行距離

電池のみを動力源として走行する多仕様自動車にあっては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した一充電走行距離又は協定規則第 154 号に基づいて測定した一充電走行距離を記載し、走行モード又は試験速度（km/h）を（ ）書で次の例により付記する。走行距離の記載値は整数位までとし、小数第 1 位以下を切り捨てる。ただし、特殊自動車にあっては、記載を省略して差し支えない。

例 120（WLTCモード）

150（JC08モード）

500（JH25 モード）

17. LMH 燃料消費率

WLTC モード燃料消費率が測定された多仕様自動車（プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車を除く。）にあっては、審査事務規程別添の

附則 3（略）

附則 4 共通構造部（多仕様自動車）の諸元表の記載要領

第 1（略）

第 2 項目別記載要領

1 諸元表第 1 号様式記載要領（略）

2 諸元表第 2 号様式の 1 記載要領

①構造

各項目の記載については、日本語に加えて、英語訳を併記することができる。

1. 車両構造上の一般的特徴

1.3.2. ～1.6.（略）

1.8. 運転位置：左／右

運転者席の位置について、記載する。

2.～17.（略）

②性能

1. ～7.（略）

8. 一充電走行距離

電池のみを動力源として走行する多仕様自動車にあっては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した一充電走行距離又は協定規則第 154 号に基づいて測定した一充電走行距離を記載し、走行モード又は試験速度（km/h）を（ ）書で次の例により付記する。走行距離の記載値は整数位までとし、小数第 1 位以下を切り捨てる。ただし、特殊自動車にあっては、記載を省略して差し支えない。

例 120（WLTCモード）

150（JC08モード）

（新設）

17. LMH 燃料消費率

WLTC モード燃料消費率が測定された多仕様自動車（プラグインハイブリッド自動車を除く。）にあっては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定

試験規程に基づいて測定をした各フェーズ固有値又は協定規則第 154 号に基づいて測定した各フェーズ固有値を次により記載する。ただし、測定した値に代えて設計値を記載してもよい。

(ア) 記載値は小数第 1 位までとし、第 2 位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/L 毎とする。

例 L: 20.5 M: 23.4 H: 26.8

#### 18. 燃料消費率（燃料電池自動車）（略）

#### 19. 一充填走行距離（燃料電池自動車）

圧縮水素ガス（水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下同じ。）を燃料とする乗車定員 9 人以下の乗用自動車、乗車定員 10 人以上の乗用自動車（車両総重量 3.5 トン以下のものに限る。）及び車両総重量 3.5 トン以下の貨物自動車であって、型式指定に係るものについて、審査事務規程別添の試験規程又は協定規則第 154 号に基づいて求めた一充填走行距離（燃料電池自動車）を記載し、走行モードを（ ）書で次の例により付記する。

走行距離の記載値は整数位までとし、20km 毎の倍数に切り捨てて記載する。

例 120（WLTC モード）

#### 20. 供給停止圧力（燃料電池自動車）

圧縮水素ガス（水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下同じ。）を燃料とする乗車定員 9 人以下の乗用自動車、乗車定員 10 人以上の乗用自動車（車両総重量 3.5 トン以下のものに限る。）及び車両総重量 3.5 トン以下の貨物自動車であって、型式指定に係るものについて、審査事務規程別添の試験規程又は協定規則第 154 号に基づき圧縮水素ガスの供給停止判定条件として設定した圧力（MPa）を記載する。

供給停止圧力は小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位まで記載又は小数第 1 位を四捨五入し、整数値まで記載する。

#### 21. 認可使用可能バッテリーエネルギー（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車）

電池のみを動力源として走行する自動車及びガソリン・電気、LPG・電気、軽油・電気又は水素・電気を燃料とする自動車であって、型式指定又は多仕様自動車に係るものについて、協定規則第 154 号、世界技術規則第 22 号及びそれらに基づく審査事務規程別添の試験規程の技術的要件による場合にあっては、認証時における車両の調整された測定使用可能バッテリーエネルギー

をした各フェーズ固有値又は協定規則第 154 号に基づいて測定をした各フェーズ固有値を次により記載する。ただし、測定した値に代えて設計値を記載してもよい。

(ア) 記載値は小数第 1 位までとし、第 2 位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/L 毎とする。

例 L: 20.5 M: 23.4 H: 26.8

#### 18. 燃料消費率（燃料電池自動車）（略）

（新設）

（新設）

（新設）

(kWh)、世界技術規則第 25 号及びそれに基づく審査事務規程別添の試験規程の技術的要件による場合にあつては、製作者が設計上定めた使用可能バッテリーエネルギー(kWh)を記載する。ただし、認可時に計測した使用可能バッテリーエネルギーは、当該申告値以上でなければならない。

認可使用可能バッテリーエネルギーは有効数値 4 桁目を四捨五入し、有効数値 3 桁を記載する。

③～④（略）

### 3 諸元表第 2 号様式の 2 記載要領（略）

1. ～23.（略）

24. 性能

24－ 1 ～24－19（略）

24－20 一充填走行距離（燃料電池自動車）

附則 4 第 2 2 ② 19. に則り記載する。

24－21 供給停止圧力（燃料電池自動車）

附則 4 第 2 2 ② 20. に則り記載する。

24－22 認可使用可能バッテリーエネルギー（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車）

附則 4 第 2 2 ② 21. に則り記載する。

25.～27.（略）

附則 5 電子申請を行う場合の共通構造部（多仕様自動車）諸元表等の書面の作成要領

第 1～第 3（略）

別紙 1 電子申請を行う際の添付書面作成要領

- 1 審査・リコール課関係の申請等に係る添付書面を次表の 1 から 56、59 から 64、66 から 70 及び 80 から 85 に分けて分類する。
- 2 各申請等に必要添付書面のみ提出すること。
- 3 電子申請時に添付するファイル形式は PDF 形式とし、ファイル名は次表のとおり（半角、小文字）とする。
- 4 45 及び 55 の添付書面については、縮小は行わず原寸大のものを添付する

③～④（略）

### 3 諸元表第 2 号様式の 2 記載要領（略）

1. ～23.（略）

24. 性能

24－ 1 ～24－19（略）

（新設）

（新設）

（新設）

25.～27.（略）

附則 5 電子申請を行う場合の共通構造部（多仕様自動車）諸元表等の書面の作成要領

第 1～第 3（略）

別紙 1 電子申請を行う際の添付書面作成要領

- 1 審査・リコール課関係の申請等に係る添付書面を次表の 1 から 56、59 から 64、66 から 70 及び 80 から 82 に分けて分類する。
- 2 各申請等に必要添付書面のみ提出すること。
- 3 電子申請時に添付するファイル形式は PDF 形式とし、ファイル名は次表のとおり（半角、小文字）とする。
- 4 45 及び 55 の添付書面については、縮小は行わず原寸大のものを添付する

こと。

- 5 2の添付書面については、TXT形式で提出すること。  
6 81の添付書面については、EXCEL形式で提出すること。

| 項番      | 添付書面名                        | ファイル形式       | ファイル名                 |
|---------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1～82（略） |                              |              |                       |
| 83      | <u>FMVSSに適合していることを証する書面</u>  | <u>PDF形式</u> | <u>fmvstekigou</u>    |
| 84      | <u>安全性確保及び公害防止に係る書面</u>      | <u>PDF形式</u> | <u>anzenkakuho</u>    |
| 85      | <u>改善措置を行う能力を有することを証する書面</u> | <u>PDF形式</u> | <u>kaizenmouryoku</u> |

注）項番64及び66の「第四条」とは、「自動車の特定改造等の許可に関する省令」（令和2年国土交通省令第66号）第四条を示す。

別紙2～別紙1－2（略）

附則6～附則7（略）

附 則

令和8年9月30日改正（国自審第1685号）  
（施行期日）

1. 本改正規定は、令和8年9月30日より施行する。  
2. 令和8年9月30日以降に別添第2号様式の1を用いて共通構造部型式指定申請又は既指定共通構造部型式指定申請をする際、令和8年9月30日以前に型式を取得した共通構造部に搭載された変速機と同型の変速機の変速比の記載については、附則4第22①構造4.6.中「記載値は小数第3位までとし、第4位を四捨五入する。」とあるのは、「記載値は小数第3位までとし、第4位以下を切り捨てる。」と読み替えることができる。

こと。

- 5 2の添付書面については、TXT形式で提出すること。  
6 81の添付書面については、EXCEL形式で提出すること。

| 項番          | 添付書面名       | ファイル形式      | ファイル名       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1～82（略）     |             |             |             |
| <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> |
| <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> |
| <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> | <u>（新設）</u> |

注）項番64及び66の「第四条」とは、「自動車の特定改造等の許可に関する省令」（令和2年国土交通省令第66号）第四条を示す。

別紙2～別紙1－2（略）

附則6～附則7（略）

（新設）